

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-tip28fcl5p-ai1-kamera-ip-tubowa-8mpx-p-67.html>

BCS-L-TIP28FCL5P-Ai1 Kamera IP tubowa 8Mpx



Cena brutto	1 974,15 zł
Cena netto	1 605,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BCS-L-TIP28FCL5P-Ai1
Kod producenta	13350

Opis produktu

BCS-L-TIP28FCL5P-Ai1 to wysokiej klasy kamera IP 8 Mpx przeznaczona do nowoczesnych systemów monitoringu wizyjnego, w których liczy się wysoka szczegółowość obrazu, skuteczna praca w nocy oraz niezawodność w trudnych warunkach zewnętrznych. Model wykorzystuje technologię NightColor, dzięki której rejestruje pełnokolorowy obraz nawet przy minimalnym oświetleniu, co znacząco zwiększa skuteczność identyfikacji osób i zdarzeń.

Hybrydowy oświetlacz IR + WhiteLight o zasięgu do 50 metrów zapewnia optymalną widoczność w każdych warunkach, a wbudowane algorytmy AI1 umożliwiają inteligentną analizę obrazu, klasyfikację obiektów oraz precyzyjne wykrywanie naruszeń stref. Kamera doskonale sprawdza się w monitoringu posesji, firm, magazynów, parkingów, obiektów przemysłowych i przestrzeni publicznych, oferując stabilną pracę przez cały rok dzięki obudowie IP67 i szerokiemu zakresowi temperatur.

Najważniejsze cechy kamery BCS-L-TIP28FCL5P-Ai1

- Rozdzielczość: 8 Mpx (3840 × 2160)
- Technologia NightColor - pełnokolorowy obraz przy niskim oświetleniu
- Oświetlacz: hybrydowy IR + WhiteLight do 50 m
- Funkcje AI: klasyfikacja ludzi/pojazdów, przekroczenie linii, wtargnięcie, AcuPick
- Audio: brak wbudowanego mikrofonu i głośnika
- Gniazdo microSD: zgodnie z kartą producenta
- Obudowa: IP67
- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)

Parametry obrazu

- Rozdzielczość: 8 Mpx (3840 × 2160)
- Przetwornik: 1/1.8" PS CMOS
- Skanowanie: Progressive Scan
- WDR: 120 dB
- Redukcja szumów: 3D DNR
- Funkcje obrazu: BLC, HLC, Defog, LDC, ROI
- Członość zoptymalizowana pod tryb NightColor

Optyka

-
- Obiektyw: stały 2.8 mm
 - Zoom optyczny: -
 - Zoom cyfrowy: 16x
 - Kąt widzenia: ok. 110° H

DORI

- Detekcja: ok. 84 m
- Obserwacja: ok. 33.6 m
- Rozpoznanie: ok. 16.8 m
- Identyfikacja: ok. 8.4 m

Tryb nocny i oświetlacz

- Oświetlacz: hybrydowy IR + WhiteLight
- Zasięg: do 50 m
- Filtr ICR: mechaniczny
- Tryb nocny: pełnokolorowy obraz NightColor

Funkcje AI

- Klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Przekroczenie linii
- Wtargnięcie
- Detekcja obszarowa
- AcuPick - inteligentne wyszukiwanie zdarzeń

Zapis i pamięć

- Gniazdo microSD: zgodnie z kartą producenta
- Obsługa: FTP, SFTP, NAS

Sieć i protokoły

- Port: RJ-45 10/100 Mbps
- ONVIF: S / G / T
- Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, IGMP, P2P

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)
- Pobór mocy: zależny od aktywnego oświetlacza
- Obudowa: metalowa, IP67
- Temperatura pracy: -40°C do +60°C
- Wymiary: zgodnie z kartą producenta
- Waga: ok. 0.8-1 kg