

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-tip28fcr5l5-ai1-kamera-ip-tubowa-8mpx-p-52.html>

BCS-L-TIP28FCR5L5-Ai1 Kamera IP tubowa 8Mpx



Cena brutto	2 478,45 zł
Cena netto	2 015,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	BCS-L-TIP28FCR5L5-Ai1
Kod producenta	12556

Opis produktu

BCS-L-TIP28FCR5L5-Ai1 to nowoczesna kamera IP 8 Mpx przeznaczona do profesjonalnych systemów monitoringu. Dzięki technologii NightColor rejestruje pełnokolorowy obraz nawet przy bardzo słabym oświetleniu, a wbudowane oświetlacze IR i WhiteLight zapewniają widoczność do 50 metrów.

Model wyposażono w mikrofon, głośnik, wejścia/wyjścia audio i alarmowe, co czyni go kompletnym rozwiązaniem do monitoringu posesji, firm, magazynów i obiektów przemysłowych. Zaawansowane funkcje AI, takie jak ochrona perymetryczna, klasyfikacja obiektów czy inteligentne wyszukiwanie AcuPick, zwiększają skuteczność analizy zdarzeń.

Solidna obudowa IP67 gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne, a obsługa kart microSD do 512 GB umożliwia lokalny zapis nagrań bez rejestratora. Kamera współpracuje z systemami BCS Manager, aplikacjami mobilnymi oraz standardem ONVIF.

Najważniejsze cechy produktu

- 8 Mpx (4K UHD) – wysoka szczegółowość obrazu
- NightColor – pełny kolor przy minimalnym oświetleniu
- IR + WhiteLight do 50 m
- Dwukierunkowe audio – mikrofon + głośnik
- AI – ochrona perymetryczna, klasyfikacja obiektów, AcuPick
- Slot microSD do 512 GB
- Obudowa IP67
- Zasilanie PoE lub 12V DC

Parametry obrazu

- Przetwornik: 1/2.7" CMOS Progressive Scan
- Rozdzielczość: 8 Mpx (3840×2160)
- Kompresja: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, Ai-Coding
- Czułość: 0.004 Lux (kolor), 0 Lux (IR/WhiteLight)
- WDR: 120 dB
- Funkcje: ICR, 3D DNR, BLC, HLC, Defog, LDC, ROI

Obiektyw

-
- Ogniskowa: 2.8 mm
 - Apertura: F1.4
 - Kąt widzenia: H ~110°

DORI

- Wykrycie (D – Detection): ok. 60-65 m
- Obserwacja (O – Observation): ok. 25-28 m
- Rozpoznanie (R – Recognition): ok. 13-14 m
- Identyfikacja (I – Identification): ok. 6-7 m

Oświetlenie nocne

- IR LED: do 50 m
- WhiteLight: do 50 m
- NightColor – pełnokolorowy obraz w nocy

Funkcje bezpieczeństwa i AI

- AI: ochrona perymetryczna, przekroczenie linii, wtargnięcie, klasyfikacja ludzi/pojazdów, AcuPick
- Maski prywatności: 4

Audio

- Mikrofon i głośnik wbudowane
- Audio I/O: 1/1
- Kompresja: G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

Sieć i protokoły

- RJ-45 10/100 Mbps
- Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP/SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, P2P
- ONVIF: S / G / T
- Zabezpieczenia: HTTPS, SSL, RTSP/TLS, IEEE802.1X, firewall, anty-DoS

Pamięć i zapis

- microSD do 512 GB
- Obsługa: FTP, SFTP, NAS

Zasilanie i obudowa

- 12V DC lub PoE 802.3af
- Pobór mocy: ok. 9-10 W
- Obudowa: tubowa, grafitowa
- IP67
- Temperatura pracy: -40°C do +60°C
- Wymiary: ok. 290 × 95 × 85 mm
- Waga: ok. 1 kg