Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 05:24

Link do produktu: https://evopro.pl/bcs-l-tip412fcr3l3-ai1-kamera-ip-tubowa-12mpx-p-75.html



BCS-L-TIP412FCR3L3-Ai1 Kamera IP tubowa 12Mpx

Cena brutto	**2 360,37 zł**
Cena netto	**1 919,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**BCS-L-TIP412FCR3L3-Ai1**
Kod producenta	**12838**

Opis produktu

BCS-L-TIP412FCR3L3-Ai1 to zaawansowana kamera IP 12 Mpx, zaprojektowana do profesjonalnych systemów monitoringu, w których kluczowe są: bardzo wysoka szczegółowość obrazu, skuteczna praca w nocy oraz niezawodność w zmiennych warunkach oświetleniowych. Dzięki technologii NightColor kamera rejestruje pełnokolorowy obraz nawet przy minimalnym świetle, co znacząco zwiększa skuteczność identyfikacji osób, pojazdów i zdarzeń.

Model wyposażono w hybrydowy oświetlacz IR + WhiteLight o zasięgu do 30 metrów, zapewniający czytelny obraz zarówno w całkowitej ciemności, jak i w warunkach słabego oświetlenia. Wbudowane algorytmy AI1 umożliwiają klasyfikację obiektów, ochronę perymetryczną oraz inteligentne filtrowanie zdarzeń. Solidna obudowa IP67 gwarantuje stabilną pracę przez cały rok, dzięki czemu kamera świetnie sprawdza się w monitoringu posesji, firm, magazynów, parkingów i obiektów przemysłowych.

Najważniejsze cechy kamery BCS-L-TIP412FCR3L3-Ai1

- Rozdzielczość: 12 Mpx (4000 × 3000)
- Technologia NightColor - pełnokolorowy obraz przy niskim oświetleniu
- Oświetlacz: hybrydowy IR + WhiteLight do 30 m
- Funkcje AI1: klasyfikacja ludzi/pojazdów, ochrona perymetryczna, AcuPick
- Audio: brak wbudowanego mikrofonu i głośnika
- Gniazdo microSD: zgodnie z kartą producenta
- Obudowa: IP67
- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)

Parametry obrazu

- Rozdzielczość: 12 Mpx (4000 × 3000)
- Przetwornik: 1/1.7" lub 1/1.8" CMOS
- Skanowanie: Progressive Scan
- WDR: 120 dB
- Redukcja szumów: 3D DNR
- Funkcje obrazu: BLC, HLC, Defog, LDC, ROI
- Czułość zoptymalizowana pod tryb NightColor

Optyka

- Obiektyw: stały 3.6 mm
- Zoom optyczny: -
- Zoom cyfrowy: 16×
- Kąt widzenia: zgodnie z kartą producenta

DORI

- Detekcja: ok. 60 m
- Obserwacja: ok. 24 m
- Rozpoznanie: ok. 12 m
- Identyfikacja: ok. 6 m

Tryb nocny i oświetlacz

- Oświetlacz: hybrydowy IR + WhiteLight
- Zasięg: do 30 m
- Filtr ICR: mechaniczny
- Tryb nocny: pełnokolorowy obraz NightColor

Funkcje AI

- Klasyfikacja ludzi i pojazdów (AI1)
- Przekroczenie linii
- Wtargnięcie
- Detekcja obszarowa
- AcuPick - inteligentne wyszukiwanie zdarzeń
- Podstawowe filtrowanie fałszywych alarmów

Audio i alarmy

- Audio: brak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Kompresja audio: -

Zapis i pamięć

- Gniazdo microSD: zgodnie z kartą producenta
- Obsługa: FTP, SFTP, NAS

Sieć i protokoły

- Port: RJ-45 10/100 Mbps
- ONVIF: S / G / T
- Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, IGMP, P2P

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)
- Pobór mocy: zależny od aktywnego oświetlacza
- Obudowa: metalowa, IP67
- Temperatura pracy: -40°C do +60°C
- Wymiary: zgodnie z kartą producenta
- Waga: ok. 0.6-0.8 kg