

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-tip44vcr6l6-ai1-kamera-ip-tubowa-4mpx-p-7.html>

BCS-L-TIP44VCR6L6-Ai1 Kamera IP tubowa 4Mpx



Cena brutto	2 515,35 zł
Cena netto	2 045,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	BCS-L-TIP44VCR6L6-Ai1
Kod producenta	12558

Opis produktu

BCS-L-TIP44VCR6L6-Ai1 - Kamera IP tubowa 4 Mpx z motozoomem, IR/LED 60 m, FullColor i funkcjami AI

BCS-L-TIP44VCR6L6-Ai1 to profesjonalna kamera IP tubowa z serii BCS LINE, zaprojektowana do pracy w wymagających systemach monitoringu. Wyposażona w przetwornik 4 Mpx oraz obiektyw motozoom 2.7-13.5 mm, zapewnia wysoką szczegółowość obrazu i możliwość zdalnej regulacji ogniskowej.

Kamera posiada podwójny oświetlacz IR + WhiteLight o zasięgu do 60 metrów, co umożliwia pracę zarówno w klasycznym trybie nocnym, jak i w trybie FullColor, oferując kolorowy obraz nawet przy minimalnym oświetleniu. Zaawansowane funkcje AI, takie jak detekcja osób i pojazdów, ochrona perymetryczna oraz inteligentna analiza sceny, znacząco zwiększają skuteczność monitoringu i redukują liczbę fałszywych alarmów.

Solidna obudowa IP67 gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne, a szeroki zakres temperatur pracy pozwala na instalację w dowolnym środowisku.

Najważniejsze cechy kamery BCS-L-TIP44VCR6L6-Ai1

Parametry obrazu

- Rozdzielczość: 4 Mpx (2688 × 1520)
- Przetwornik: 1/2.8" CMOS
- Skanowanie: Progressive Scan
- Czułość: wysoka, zoptymalizowana do pracy w słabym świetle
- WDR: 120 dB
- Redukcja szumów: 3D DNR
- Funkcje ekspozycji: BLC / HLC / WDR

Optyka

- Obiektyw: motozoom 2.7-13.5 mm
- Zoom optyczny: 5×
- Zoom cyfrowy: 16×
- Kąt widzenia: H: ok. 105°-30°, V: ok. 55°-17°

Tryb nocny i oświetlacz

- Oświetlacz: IR LED + WhiteLight (światło białe)
- Zasięg IR/LED: 60 m
- Filtr ICR: mechaniczny
- Tryb FullColor - kolorowy obraz w nocy

Funkcje AI

-
- Detekcja osób i pojazdów
 - Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wtargnięcie
 - Inteligentna detekcja ruchu (SMD / SMD Plus)
 - Redukcja fałszywych alarmów
 - Analiza sceny oparta na algorytmach AI1

Wideo i kompresja

- Kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- Ilość strumieni: 2-3
- Obsługa ROI (Region of Interest)

Audio i alarmy

- Wbudowany mikrofon
- Kompresja audio: G.711A / G.711Mu / PCM
- Wejścia/wyjścia alarmowe (w zależności od wersji)

Zapis i pamięć

- Gniazdo microSD: do 256 GB
- Obsługa: FTP, SFTP, NAS

Sieć i protokoły

- Port: RJ-45 10/100 Mbps
- ONVIF: S / G / T
- Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, IGMP, P2P

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)
- Pobór mocy: ok. 10-12 W
- Obudowa: metalowa, IP67
- Temperatura pracy: -30°C do +60°C
- Wymiary: ok. 240 × 90 mm
- Waga: ok. 0.9 kg