

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-tip44vwr5-kamera-ip-tubowa-4mpx-p-14.html>

BCS-L-TIP44VWR5 Kamera IP tubowa 4Mpx



Cena brutto	1 605,15 zł
Cena netto	1 305,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BCS-L-TIP44VWR5
Kod producenta	12827

Opis produktu

BCS-L-TIP44VWR5 - Kamera IP tubowa 4 Mpx z motozoomem 2.8-12 mm, IR 50 m i WDR 120 dB.

BCS-L-TIP44VWR5 to zaawansowana kamera IP tubowa z linii BCS LINE, przeznaczona do profesjonalnych systemów monitoringu wizyjnego. Wyposażona w przetwornik 1/3" PS CMOS o rozdzielczości 4 Mpx (2688×1520), zapewnia szczegółowy i wyraźny obraz zarówno w dzień, jak i w nocy. Obiektyw motozoom 2.8-12 mm z 4-krotnym zoomem optycznym umożliwia precyzyjne dopasowanie kadru do obserwowanej sceny.

Wbudowany oświetlacz IR LED o zasięgu do 50 m oraz mechaniczny filtr ICR gwarantują skuteczną pracę w warunkach całkowitej ciemności. Kamera obsługuje kompresję H.265/H.265+, co pozwala na znaczną oszczędność miejsca na dysku i przepustowości łącza.

Solidna metalowa obudowa o klasie szczelności IP67 zapewnia odporność na warunki atmosferyczne, dzięki czemu kamera idealnie nadaje się do zastosowań zewnętrznych.

Najważniejsze cechy BCS-L-TIP44VWR5

Parametry obrazu

- Rozdzielczość: 4 Mpx (2688×1520)
- Przetwornik: 1/3" CMOS
- Skanowanie: Progressive Scan
- Czułość: 0.03 Lux (F1.7), 0 Lux (IR)
- WDR: 120 dB
- Balans bieli: Auto / manual
- Redukcja szumów: 3D DNR
- Kompensacja: BLC / HLC / WDR

Optyka

- Obiektyw: motozoom 2.8-12 mm
- Apertura: F1.7
- Zoom optyczny: 4×
- Zoom cyfrowy: 16×
- Kąt widzenia: H: 98°-31°, V: 55°-18°, D: 116°-36°

DORI

- Detekcja: 66-200 m
- Obserwacja: 26-80 m
- Rozpoznanie: 13-40 m
- Identyfikacja: 7-20 m

Tryb nocny i oświetlacz

- Oświetlacz: IR LED
- Zasięg IR: 50 m
- Filtr ICR: mechaniczny

Wideo i kompresja

- Kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- Ilość strumieni: 2
- Główne rozdzielczości: 2688×1520 @ 20 fps, 2560×1440 @ 25/30 fps

Zapis i pamięć

- Gniazdo microSD: do 256 GB
- Obsługa: FTP, SFTP

Sieć i protokoły

- Port: RJ-45 10/100 Mbps
- ONVIF: S / G / T
- Protokoły: HTTP, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv4/IPv6, HTTPS, SFTP, NTP, RTMP, Multicast, IGMP i inne

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)
- Pobór mocy: max 7.4 W
- Obudowa: metalowa, IP67
- Temperatura pracy: -30°C do +60°C
- Wymiary: 90.4 × 244.1 mm
- Waga: 0.86 kg