

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-tip48vcr6l6-ai1-kamera-ip-tubowa-8mpx-p-51.html>

## BCS-L-TIP48VCR6L6-Ai1 Kamera IP tubowa 8Mpx



|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 958,15 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>2 405,00 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>              |
| Numer katalogowy | <b>BCS-L-TIP48VCR6L6-Ai1</b> |
| Kod producenta   | <b>12559</b>                 |

### Opis produktu

**BCS-L-TIP48VCR6L6-Ai1** to zaawansowana kamera IP 8 Mpx przeznaczona do profesjonalnych systemów monitoringu. Dzięki technologii NightColor rejestruje pełnokolorowy obraz nawet przy bardzo słabym oświetleniu, a wbudowane oświetlacze IR i WhiteLight zapewniają widoczność do 40 metrów. Kamera posiada aktywne odstraszanie ADC, które skutecznie zniechęca intruzów poprzez alarm świetlny i dźwiękowy.

Model wyposażono w mikrofon, głośnik, wejścia/wyjścia audio i alarmowe, co czyni go kompletnym rozwiązaniem do monitoringu posesji, firm, magazynów i obiektów przemysłowych. Zaawansowane funkcje AI, takie jak ochrona perymetryczna, klasyfikacja obiektów czy inteligentne wyszukiwanie AcuPick, zwiększają skuteczność analizy zdarzeń.

Solidna obudowa IP67 gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne, a obsługa kart microSD do 512 GB umożliwia lokalny zapis nagrań bez rejestratora. Kamera współpracuje z systemami BCS Manager, aplikacjami mobilnymi i standardem ONVIF.

### Najważniejsze cechy produktu:

- 8 Mpx (4K UHD) – obraz o bardzo wysokiej szczegółowości
- NightColor – pełny kolor przy minimalnym oświetleniu
- IR + WhiteLight do 40 m
- Aktywne odstraszanie ADC – alarm świetlny i dźwiękowy
- Dwukierunkowe audio – mikrofon + głośnik
- AI – ochrona perymetryczna, klasyfikacja obiektów, AcuPick
- Slot microSD do 512 GB
- Obudowa IP67
- Zasilanie PoE lub 12V DC

### Parametry obrazu:

- Przetwornik: 1/1.8" CMOS Progressive Scan
- Rozdzielczość: 8 Mpx (3840×2160)
- Kompresja: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, Ai-Coding
- Czułość: 0.0005 Lux (kolor, F1.0), 0 Lux (IR/WhiteLight)
- WDR: 120 dB
- Funkcje: ICR, 3D DNR, BLC, HLC, Defog, LDC, ROI

### Obiektyw:

- 
- Ogniskowa: 2.8 mm
  - Apertura: F1.0
  - Kąt widzenia: H ~102°, V ~54°, D ~120°

#### **DORI:**

- Wykrycie (D – Detection): ok. 67 m
- Obserwacja (O – Observation): ok. 27 m
- Rozpoznanie (R – Recognition): ok. 14 m
- Identyfikacja (I – Identification): ok. 7 m

#### **Oświetlenie nocne:**

- IR LED: do 40 m
- WhiteLight: do 40 m
- NightColor – pełnokolorowy obraz w nocy

#### **Funkcje bezpieczeństwa i AI:**

- Aktywne odstraszenie ADC – alarm świetlny + dźwiękowy
- AI: ochrona perymetryczna, przekroczenie linii, wtargnięcie, klasyfikacja ludzi/pojazdów, AcuPick
- Maski prywatności: 4

#### **Audio:**

- Mikrofon i głośnik wbudowane
- Audio I/O: 1/1
- Kompresja: G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

#### **Sieć i protokoły:**

- RJ-45 10/100 Mbps
- Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP/SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, P2P
- ONVIF: S / G / T
- Zabezpieczenia: HTTPS, SSL, RTSP/TLS, IEEE802.1X, firewall, anty-DoS

#### **Pamięć i zapis:**

- microSD do 512 GB
- Obsługa: FTP, SFTP, NAS

#### **Zasilanie i obudowa:**

- 12V DC lub PoE 802.3af
- Pobór mocy: max 10 W
- Obudowa: tubowa, grafitowa
- IP67
- Temperatura pracy: -40°C do +60°C
- Wymiary: ok. 290 × 95 × 85 mm
- Waga: ok. 1.1 kg