

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-tip64vcr6l6-ai2-kamera-ip-tubowa-4mpx-p-19.html>

BCS-L-TIP64VCR6L6-Ai2 Kamera IP tubowa 4Mpx



Cena brutto	4 354,20 zł
Cena netto	3 540,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	BCS-L-TIP64VCR6L6-Ai2
Kod producenta	13189

Opis produktu

BCS-L-TIP64VCR6L6-Ai2 - Profesjonalna kamera IP tubowa 4 Mpx z motozoomem, IR/WhiteLight 60 m, NightColor i zaawansowaną analityką AI

BCS-L-TIP64VCR6L6-Ai2 to zaawansowana kamera IP tubowa z serii BCS LINE, zaprojektowana do pracy w profesjonalnych systemach monitoringu, gdzie wymagana jest wysoka jakość obrazu, duży zasięg nocny oraz skuteczna analityka AI. Wyposażona w duży przetwornik 1/1.8" CMOS 4 Mpx, jasną przysłonę F1.8 oraz technologię NightColor, zapewnia wyjątkową szczegółowość i kolorowy obraz nawet przy minimalnym oświetleniu.

Obiektyw motozoom 2.7-12 mm umożliwia zdalną regulację kadru, a hybrydowy oświetlacz Smart Dual Light (IR + WhiteLight) o zasięgu do 60 m pozwala na skuteczną obserwację w nocy.

Kamera obsługuje pełny zestaw funkcji AI: SMD 4.0, AcuPick, ochronę perymetryczną, rozpoznawanie obiektów, detekcję twarzy, liczenie osób, mapę ciepła i metadane AI.

Solidna obudowa IP67 + IK10 gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne i wandalizm, a technologia ePoE umożliwia transmisję nawet do 800 m.

Najważniejsze cechy kamery BCS-L-TIP64VCR6L6-Ai2

Parametry obrazu

- Rozdzielczość: 4 Mpx (2688 × 1520)
- Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Czułość:
- kolor: 0.0007 Lux (F1.8, 30IRE)
- B/W: 0.0004 Lux
- 0 Lux przy IR/WhiteLight
- WDR: 140 dB
- Redukcja szumów: 3D DNR
- Kompensacja: BLC / HLC / WDR / SSA
- Dodatkowe funkcje: Defog, LDC, RoI, Mirror/Flip

Optyka

- Obiektyw: motozoom 2.7-12 mm
- Apertura: F1.8
- Zoom optyczny: 4x

-
- Zoom cyfrowy: 16×
 - Kąt widzenia:
 - H: 115°–47°
 - V: 62°–27°
 - D: 137°–54°

DORI

- Detekcja: 57.5–130.8 m
- Obserwacja: 23–52.3 m
- Rozpoznanie: 11.5–26.2 m
- Identyfikacja: 5.8–13.1 m

Tryb nocny i oświetlacz

- Oświetlacz: IR LED + WhiteLight (Smart Dual Light)
- Zasięg IR: 60 m
- Zasięg światła białego: 60 m
- Filtr ICR: mechaniczny
- Tryb kolorowy w nocy: NightColor

Funkcje AI

- SMD 4.0 – inteligentna detekcja ruchu
- AcuPick – błyskawiczne wyszukiwanie obiektów w nagraniach
- Ochrona perymetryczna:
- przekroczenie linii
- wtargnięcie
- szybkie przemieszczanie
- loitering (szwendanie)
- detekcja tłumy
- detekcja parkowania
- **Rozpoznawanie obiektów:**
- osoba,
- pojazd
- **Detekcja twarzy:**
- wykrywanie,
- śledzenie,
- atrybuty,
- ekspresje
- **Metadane AI:**
- atrybuty osób (kolor ubrań, torba, nakrycie głowy itd.)
- atrybuty twarzy (wiek, płeć, okulary, maska, zarost)
- atrybuty pojazdów (typ, kolor)
- **Funkcje biznesowe:**
- liczenie osób
- monitorowanie kolejki
- mapa ciepła

Audio i alarmy

- Wbudowany mikrofon
- Wejście/wyjście audio: 1/1
- Wejście/wyjście alarmowe: 2/1
- Kompresja audio: G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

Zapis i pamięć

- Gniazdo microSD: do 1 TB
- Obsługa: FTP, SFTP, NAS

Sieć i protokoły

- Port: RJ-45 10/100 Mbps
- ONVIF: S / G / T / M
- Protokoły:
IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, IGMP, QoS, UPnP, ICMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3at) / ePoE
- Pobór mocy: do 22.1 W
- Obudowa: metalowa, IP67 + IK10
- Temperatura pracy: -40°C do +60°C
- Waga: ok. 1.09 kg