

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-tip74vsr6-itc-ai3-kamera-ip-tubowa-4mpx-p-9.html>

BCS-L-TIP74VSR6-ITC-Ai3 Kamera IP tubowa 4Mpx



Cena brutto	7 564,50 zł
Cena netto	6 150,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BCS-L-TIP74VSR6-ITC-Ai3
Kod producenta	1755

Opis produktu

BCS-L-TIP74VSR6-ITC-Ai3 - Kamera IP LPR 4 Mpx z motozoomem, IR 60 m i zaawansowaną analityką ruchu AI3

BCS-L-TIP74VSR6-ITC-Ai3 to specjalistyczna kamera IP tubowa zaprojektowana do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR/LPR) oraz monitoringu ruchu pojazdów. Wyposażona w przetwornik 4 Mpx, obiektyw motozoom 2.7-13.5 mm oraz oświetlacz IR o zasięgu do 60 metrów, zapewnia precyzyjny odczyt tablic zarówno w dzień, jak i w nocy.

Dzięki algorytmom AI 3. generacji, kamera umożliwia klasyfikację pojazdów, analizę kierunku ruchu, wykrywanie naruszeń oraz integrację z systemami parkingowymi i kontroli dostępu. Wysoka dynamika WDR 120 dB pozwala na poprawną ekspozycję nawet przy silnym oświetleniu reflektorami.

Solidna obudowa IP67 oraz szeroki zakres temperatur pracy sprawiają, że kamera idealnie nadaje się do zastosowań zewnętrznych, w tym na wjazdach, drogach wewnętrznych, parkingach i obiektach przemysłowych.

Najważniejsze cechy kamery BCS-L-TIP74VSR6-ITC-Ai3

Parametry obrazu

- Rozdzielczość: 4 Mpx (2688 × 1520)
- Przetwornik: 1/1.8" lub 1/2.8" CMOS (dedykowany do LPR)
- Skanowanie: Progressive Scan
- WDR: 120 dB – idealny do pracy pod światła reflektorów
- Redukcja szumów: 3D DNR
- Kompensacja: BLC / HLC / WDR
- Wysoka czułość zoptymalizowana pod odczyt tablic

Optyka

- Obiektyw: motozoom 2.7-13.5 mm
- Zoom optyczny: 5×
- Zoom cyfrowy: 16×
- Kąt widzenia: H: ok. 105°-30°, V: ok. 55°-17°

Tryb nocny i oświetlacz

- Oświetlacz: IR LED wysokiej mocy
- Zasięg IR: 60 m
- Filtr ICR: mechaniczny
- Tryb nocny zoptymalizowany pod LPR (wysoki kontrast)
- Funkcje AI – ITC (Intelligent Traffic Camera)
- ANPR/LPR – automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych
- Klasyfikacja pojazdów: samochód, ciężarówka, motocykl itp.

-
- Analiza kierunku ruchu

Wykrywanie naruszeń:

- przekroczenie linii
- jazda pod prąd
- zatrzymanie w strefie zakazanej
- Ochrona perymetryczna
- Inteligentna detekcja ruchu (SMD / SMD Plus)
- Redukcja fałszywych alarmów

Audio i alarmy

- Wbudowany mikrofon (w zależności od wersji)
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Kompresja audio: G.711A / G.711Mu / PCM

Wideo i kompresja

- Kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- Ilość strumieni: 2-3
- Obsługa ROI

Zapis i pamięć

- Gniazdo microSD: do 256 GB
- Obsługa: FTP, SFTP, NAS

Sieć i protokoły

- Port: RJ-45 10/100 Mbps
- ONVIF: S / G / T
- Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, IGMP, P2P

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)
- Pobór mocy: 10-15 W
- Obudowa: metalowa, IP67
- Temperatura pracy: -30°C do +60°C
- Wymiary: ok. 240 × 90 mm
- Waga: ok. 1 kg