Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 18:16

Link do produktu: https://evopro.pl/bcs-l-tip802fir3-led-ai1-kamera-ip-tubowa-8mpx-p-66.html



BCS-L-TIP802FIR3-LED-AI1 Kamera IP tubowa 8Mpx

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**BCS-L-TIP802FIR3-LED-AI1**
Kod producenta	**13009**

Opis produktu

BCS-L-TIP802FIR3-LED-AI1 to profesjonalna kamera IP 8 Mpx zaprojektowana do wymagających systemów monitoringu. Dzięki technologii NightColor rejestruje pełnokolorowy obraz przy bardzo niskim oświetleniu, a kombinacja oświetlaczy IR i WhiteLight zapewnia widoczność do 30 metrów. Wersja z analizą AI1 oferuje podstawowe, ale skuteczne funkcje inteligentnej analizy obrazu, ułatwiające wykrywanie i klasyfikację zdarzeń.

Kamera posiada wejścia/wyjścia alarmowe i możliwość integracji z systemami zabezpieczeń. Solidna obudowa o klasie szczelności IP67 gwarantuje niezawodność pracy na zewnątrz, a obsługa kart microSD do 512 GB pozwala na lokalny zapis nagrań bez konieczności stosowania rejestratora. Urządzenie współpracuje z systemami BCS Manager, aplikacjami mobilnymi oraz standardem ONVIF.

Najważniejsze cechy produktu

- 8 Mpx (4K UHD) - wysoka szczegółowość obrazu
- NightColor - pełnokolorowy obraz przy minimalnym oświetleniu
- IR + WhiteLight do 30 m
- AI1 - ochrona perymetryczna, klasyfikacja obiektów, inteligentne wyszukiwanie AcuPick
- Brak wbudowanego mikrofonu i głośnika; brak dwukierunkowego audio
- Slot microSD do 512 GB
- Obudowa IP67
- Zasilanie PoE lub 12V DC

Parametry obrazu

- Przetwornik: 1/2.7" CMOS Progressive Scan
- Rozdzielczość: 8 Mpx (3840×2160)
- Kompresja: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, Ai-Coding
- Czułość: 0.004 Lux (kolor), 0 Lux (IR/WhiteLight)
- WDR: 120 dB
- Funkcje obrazu: ICR, 3D DNR, BLC, HLC, Defog, LDC, ROI

Obiektyw

- Ogniskowa: 2.8 mm

- Apertura: F1.4
- Kąt widzenia: H ~106°, V ~55°, D ~125°

DORI

- Wykrycie (D - Detection): ok. 63 m
- Obserwacja (O - Observation): ok. 25 m
- Rozpoznanie (R - Recognition): ok. 13 m
- Identyfikacja (I - Identification): ok. 6 m

Oświetlenie nocne

- IR LED: do 30 m
- WhiteLight: do 30 m
- NightColor: pełnokolorowy obraz w nocy

Funkcje bezpieczeństwa i AI

- AI1: ochrona perymetryczna, przekroczenie linii, wtargnięcie, klasyfikacja ludzi/pojazdów
- Inteligentne wyszukiwanie AcuPick
- Maski prywatności: 4

Audio

- Brak wbudowanego mikrofonu i głośnika
- Audio I/O: brak

Sieć i protokoły

- Port: RJ-45 10/100 Mbps
- Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP/SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, P2P
- ONVIF: S / G / T
- Zabezpieczenia: HTTPS, SSL, RTSP/TLS, IEEE802.1X, firewall, anty-DoS

Pamięć i zapis

- microSD: do 512 GB
- Zapis na: FTP, SFTP, NAS

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af
- Pobór mocy: ok. 8-10 W
- Obudowa: tubowa, grafitowa
- Klasa szczelności: IP67
- Temperatura pracy: -40°C do +60°C
- Wymiary: ok. 290 × 95 × 85 mm
- Waga: ok. 1.0 kg