

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-tip94vsr6-ai3-kamera-ip-tubowa-4mpx-p-10.html>

BCS-L-TIP94VSR6-Ai3 Kamera IP tubowa 4Mpx



Cena brutto	9 581,70 zł
Cena netto	7 790,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	BCS-L-TIP94VSR6-Ai3
Kod producenta	11785

Opis produktu

BCS-L-TIP94VSR6-Ai3 - Kamera IP tubowa 8 Mpx (4K) z motozoomem, IR 60 m i funkcjami AI 3 generacji.

BCS-L-TIP94VSR6-Ai3 to wysokiej klasy kamera IP tubowa z linii BCS LINE, zaprojektowana do pracy w wymagających systemach monitoringu, gdzie kluczowe są: wysoka jakość obrazu, stabilność działania oraz zaawansowane funkcje analityczne. Wyposażona w przetwornik 1/1.8" PS CMOS o rozdzielczości 4 Mpx oraz technologię SkyLight, zapewnia doskonałą widoczność w trudnych warunkach oświetleniowych, a szeroki zakres dynamiki WDR 140 dB gwarantuje czytelność scen o dużych kontrastach.

Kamera posiada obiektyw motozoom 2.7-12 mm z 4-krotnym zoomem optycznym, umożliwiający precyzyjne dopasowanie kadru. Wbudowany oświetlacz IR o zasięgu 60 m zapewnia skuteczny monitoring nocny. Model obsługuje technologię exPoE oraz oferuje bogaty zestaw funkcji AI, takich jak ochrona perymetryczna, detekcja twarzy, liczenie osób, analiza zachowań, a także rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ARTR).

Solidna obudowa IP67 i IK10 gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu, co czyni kamerę idealnym rozwiązaniem dla obiektów przemysłowych, logistycznych, komercyjnych oraz infrastruktury krytycznej.

Najważniejsze cechy kamery BCS-L-TIP94VSR6-Ai3

Parametry obrazu

- Rozdzielczość: 4 Mpx (2688 × 1520)
- Przetwornik: 1/1.8" PS CMOS
- Skanowanie: Progressive Scan

Czułość:

- 0.0005 Lux (Color, F1.2, 30IRE)
- 0.0002 Lux (B/W, F1.2, 30IRE)
- 0 Lux (IR)
- WDR: 140 dB
- S/N: 56 dB
- Redukcja szumów: 3D DNR
- Stabilizacja obrazu: EIS
- Defog: elektroniczny

Optyka

- Obiektyw motozoom: 2.7-12 mm
- Zoom optyczny: 4×
- Zoom cyfrowy: 16×
- Apertura: F1.2

-
- Kąt widzenia:
 - H: 107°–48°
 - V: 55°–27°
 - D: 130°–56°
 - DORI:
 - Detekcja: 60–129 m
 - Obserwacja: 24–52 m
 - Rozpoznanie: 12–26 m
 - Identyfikacja: 6–13 m

Tryb nocny i oświetlacz

- Oświetlacz: IR LED
- Zasięg IR: 60 m
- Filtr ICR: mechaniczny

Funkcje AI

- Ochrona perymetryczna: wtargnięcie, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, parkowanie
- Rozpoznawanie obiektów: osoba / pojazd (redukcja fałszywych alarmów)
- Detekcja twarzy: wykrywanie, śledzenie, atrybuty, ekspresje
- Identyfikacja twarzy: do 5 baz danych, 200 000 rekordów
- Liczenie osób: wejścia, wyjścia, przebywanie, kolejki, raporty
- Inteligentna detekcja przedmiotów: zagubione / pozostawione
- Mapa ciepła: analiza ruchu
- ARTR: rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, prędkość do 60 km/h, czarna/biała lista 10 000 pozycji
- AcuPick: inteligentne wyszukiwanie osób/pojazdów w nagraniach

Audio i alarmy

- Wejście audio: 1
- Wyjście audio: 1
- Kompresja: G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
- Wejścia alarmowe: 3
- Wyjścia alarmowe: 2

Zapis i pamięć

- Gniazdo microSD: do 512 GB
- Obsługa: FTP, SFTP, NAS

Sieć i protokoły

- Port: RJ-45 10/100/1000 Mbps
- ONVIF: S / G / T
- Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, IGMP, SNMP, PPPoE, QoS, UPnP i inne

Bezpieczeństwo

- HTTPS, SSL, RTSP/TLS
- Szyfrowanie audio/video
- Filtr IP/MAC
- Anti-DoS, SYN/ICMP Flood Defense
- Trusted boot / secure shell / szyfrowanie konfiguracji

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 12V DC / 24V AC / PoE+ (802.3at) / ePoE
- Pobór mocy: maks. 25 W
- Obudowa: IP67, IK10
- Temperatura pracy: -40°C do +65°C
- Wymiary: 345.6 × 134.2 × 135.1 mm
- Waga: 1.65 kg