

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-tip98vsr6-ai3-kamera-ip-tubowa-8mpx-p-65.html>

## BCS-L-TIP98VSR6-Ai3 Kamera IP tubowa 8Mpx



|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>10 055,25 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>8 175,00 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>       |
| Numer katalogowy | <b>BCS-L-TIP98VSR6-Ai3</b> |
| Kod producenta   | <b>11782</b>               |

### Opis produktu

**BCS-L-TIP98VSR6-Ai3** to wysokiej klasy kamera IP 8 Mpx przeznaczona do profesjonalnych systemów monitoringu, oferująca obraz w rozdzielczości 4K oraz najbardziej zaawansowaną analitykę sztucznej inteligencji w wersji AI3. Technologia NightColor zapewnia pełnokolorowy obraz nawet przy bardzo słabym oświetleniu, a oświetlacze IR i WhiteLight gwarantują widoczność do 60 metrów.

Analityka AI3 oferuje jeszcze dokładniejszą klasyfikację obiektów, zaawansowane filtrowanie zdarzeń, rozpoznawanie typów pojazdów i zachowań oraz ulepszoną ochronę perymetryczną.

Solidna obudowa IP67 zapewnia odporność na trudne warunki atmosferyczne, a obsługa kart microSD do 512 GB umożliwia lokalny zapis nagrań. Kamera współpracuje z systemami BCS Manager, aplikacjami mobilnymi oraz standardem ONVIF.

### Najważniejsze cechy produktu

- 8 Mpx (4K UHD) - bardzo wysoka szczegółowość obrazu
- NightColor - pełny kolor przy minimalnym oświetleniu
- IR + WhiteLight do 60 m
- Zaawansowana analityka AI3 - najwyższa precyzja klasyfikacji i detekcji
- Inteligentne wyszukiwanie AcuPick
- Slot microSD do 512 GB
- Obudowa IP67
- Zasilanie PoE lub 12V DC

### Parametry obrazu

- Przetwornik: 1/1.8" CMOS Progressive Scan
- Rozdzielczość: 8 Mpx (3840×2160)
- Kompresja: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, Ai-Coding
- Czułość: 0.0005 Lux (kolor, F1.0), 0 Lux (IR/WhiteLight)
- WDR: 120 dB
- Funkcje: ICR, 3D DNR, BLC, HLC, Defog, LDC, ROI

### Obiektyw

- Ogniskowa: 2.8 mm

- 
- Apertura: F1.0
  - Kąt widzenia: H ~102°, V ~54°, D ~120°

## **DORI**

- Wykrycie (D - Detection): ok. 67-70 m
- Obserwacja (O - Observation): ok. 27-30 m
- Rozpoznanie (R - Recognition): ok. 14-15 m
- Identyfikacja (I - Identification): ok. 7-8 m

## **Oświetlenie nocne**

- IR LED: do 60 m
- WhiteLight: do 60 m
- NightColor - pełnokolorowy obraz w nocy

## **Funkcje bezpieczeństwa i AI3**

- Zaawansowana ochrona perymetryczna
- Klasyfikacja ludzi, pojazdów, typów pojazdów
- Rozpoznawanie zachowań i filtracja zdarzeń
- Inteligentne wyszukiwanie AcuPick
- Przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja obszarowa
- Maski prywatności: 4

## **Audio**

- Audio I/O: 1/1
- Kompresja: G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

## **Sieć i protokoły**

- RJ-45 10/100 Mbps
- Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP/SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, P2P
- ONVIF: S / G / T
- Zabezpieczenia: HTTPS, SSL, RTSP/TLS, IEEE802.1X, firewall, anty-DoS

## **Pamięć i zapis**

- microSD do 512 GB
- Obsługa: FTP, SFTP, NAS

## **Zasilanie i obudowa**

- 12V DC lub PoE 802.3af
- Pobór mocy: ok. 10 W
- Obudowa: tubowa, grafitowa
- IP67
- Temperatura pracy: -40°C do +60°C
- Wymiary: ok. 290 × 95 × 85 mm
- Waga: ok. 1.1 kg