Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 22:09

Link do produktu: https://evopro.pl/bcs-l-xvr04017-rejestrator-xvr-4-kanalowy-p-349.html

BCS-L-XVR0401(7) Rejestrator XVR 4-Kanałowy



Cena brutto	**777,36 zł**
Cena netto	**632,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**BCS-L-XVR0401(7)**
Kod producenta	**11924**

Opis produktu

BCS-L-XVR0401(7) to 4-kanałowy rejestrator 5-systemowy z linii BCS LINE, obsługujący standardy HD-CVI, AHD, HD-TVI, CVBS oraz IP. Urządzenie umożliwia pracę z kamerami analogowymi do 5 Mpx oraz kamerami IP do 6 Mpx. Rejestrator oferuje funkcje inteligentne Ai, w tym ochronę perymetryczną, detekcję twarzy oraz identyfikację twarzy. Wyposażony jest w wyjścia HDMI i VGA, obsługę jednego dysku twardego do 16 TB oraz zaawansowane funkcje sieciowe.

Parametry techniczne:

- Nazwa urządzenia: BCS-L-XVR0401(7)
- Linia produktowa: BCS LINE
- Standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
- System: Analog HD + IP
- Funkcja Pentaplex: podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
- Kanały: 4
- Dyski: 1
- Pojemność dysku: 16 TB
- Max rozdzielczość nagrywania: 5 Mpx
- Pasmo wejściowe: 32 Mbps

Kamery HD-CVI:

- 5M@20fps
- 5M@25fps
- 5M@10/12.5fps
- 4M@25/30fps
- 1080p@25/30fps

- 720p@50/60fps
- 720p@25/30fps

Kamery AHD:

- 5M@20fps
- 4M@25/30fps
- 1080p@25/30fps
- 720p@25/30fps

Kamery HD-TVI:

- 5M@20fps
- 4M@25/30fps
- 1080p@25/30fps
- 720p@25/30fps

Kamery ANALOG CVBS:

- PAL/NTSC

XVR - Kamery IP:

- 6M

XVR - Kanały IP:

- 4+2

Rozdzielczość nagrywania:

- 5M / 5M Lite / 4M Lite / 1080P / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF

Strumień główny:

- 5M(6fps)
- 5M Lite(12fps)
- 4M Lite/1080P(15fps)
- 1080N/720P/960H/D1/CIF(25/30fps)

Strumień drugi:

- D1/CIF(15fps)

Bitrate:

- 32Kbps~6144Kbps

Kompresja wideo:

- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / Ai coding

Wyjścia wideo:

- HDMI
- VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI:

- 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720

Rozdzielczość wyświetlania VGA:

- 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720

Podział obrazu:

- 1/4 (1/4/6 IP)

Odtwarzanie:

- 1/4

Archiwizacja:

- USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy:

- 128

Interfejsy:

- 2x USB 2.0

Port szeregowy:

- RS485

Audio:

- wejście 1
- wyjście 1
- kompresja G.711A / G.711U / PCM

Obsługa:

- lokalna
- Web Service

- CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC)
- aplikacje mobilne iOS/Android

Detekcja ruchu:

- strefy: 396 (22x18)

Maski prywatności:

- 4

Sieć:

- RJ-45 (10/100 Mbps)

Zgodność:

- ONVIF

Protokoły:

- HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search

Zasilanie:

- 12V DC

Pobór mocy (bez dysków):

- max 5 W

Warunki pracy:

- -10°C do +55°C, max 90% RH

Obudowa:

- smart

Wymiary:

- 205x211x45 mm

Waga (bez dysków):

- 0.5 kg

POS:

- tak

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne:

- tak

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora:

- ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny)
- inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny)
- detekcja twarzy
- identyfikacja twarzy

Ai - Ochrona perymetryczna:

- 4 kanały analog HD

Ai - Detekcja twarzy:

- 1 kanał analog HD
- atrybuty: płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost
- max 8 obrazów/s

Ai - Identyfikacja twarzy:

- 1 kanał analog HD
- max 8 obrazów/s
- do 10 baz danych
- 10 000 obrazów

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu:

- 4 kanały analog HD