Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 13:36

Link do produktu: https://evopro.pl/bcs-l-xvr1602-v-rejestrator-xvr-16-kanalowy-p-360.html



BCS-L-XVR1602-V Rejestrator XVR 16-Kanałowy

Cena brutto	**2 536,26 zł**
Cena netto	**2 062,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**BCS-L-XVR1602-V**
Kod producenta	**10920**

Opis produktu

BCS-L-XVR1602-V to 16-kanałowy rejestrator 5-systemowy z linii BCS LINE, obsługujący standardy HD-CVI, AHD, HD-TVI, CVBS oraz IP. Urządzenie współpracuje z kamerami analogowymi do 5 Mpx oraz kamerami IP do 6 Mpx. Rejestrator oferuje funkcje inteligentne Ai, w tym ochronę perymetryczną, detekcję twarzy, identyfikację twarzy oraz inteligentną detekcję ruchu. Wyposażony jest w wyjście HDMI 4K, wyjście VGA, obsługę dwóch dysków twardych oraz zaawansowane funkcje sieciowe.

Parametry techniczne:

- Nazwa urządzenia: BCS-L-XVR1602-V
- Linia produktowa: BCS LINE
- Standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
- System: Analog HD + IP
- Funkcja Pentaplex: podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
- Kanały: 16
- Dyski: 2
- Pojemność dysku: 16 TB
- Max rozdzielczość nagrywania: 5 Mpx Lite
- Pasmo wejściowe: 128 Mbps

Kamery HD-CVI:

- 5M
- 4M
- 1080P@25/30fps
- 720P@25/30/50/60fps

Kamery AHD:

- 5M
- 4M
- 1080P@25/30fps
- 720P@25/30fps

Kamery HD-TVI:

- 5M
- 4M
- 1080P@25/30fps
- 720P@25/30fps

Kamery ANALOG CVBS:

- PAL/NTSC

XVR - Kamery IP:

- 6M

XVR - Kanały IP:

- 16+8

Rozdzielczość nagrywania:

- 5M Lite / 4M Lite / 1080P / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF

Strumień główny:

- 5M Lite(10fps)
- 4M Lite/1080P(15fps)
- 1080N/720P/960H/D1/CIF(25/30fps)

Strumień drugi:

- D1/CIF(15fps)

Bitrate:

- 32Kbps~6144Kbps

Kompresja wideo:

- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / Ai coding

Wyjście HDMI:

- HDMI 4K

Wyjście VGA:

- VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI:

- 3840×2160
- 1920×1080
- 1280×1024
- 1280×720
- 1024×768

Rozdzielczość wyświetlania VGA:

- 1920×1080
- 1280×1024
- 1280×720

Podział na wyjściach:

- 1/4/8/9/16 (1/4/8/9/16/25/36 IP)

Odtwarzanie:

- 1/4/9/16

Archiwizacja:

- USB FLASH, USB HDD

Użytkownicy:

- 128

Interfejsy:

- 1× USB 2.0
- 1× USB 3.0

Port szeregowy:

- RS485

Audio:

- wejście 1
- wyjście 1
- kompresja G.711A / G.711U / PCM

Obsługa:

- lokalna
- Web Service
- CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC)
- aplikacje mobilne iOS/Android

Detekcja ruchu:

- strefy: 396 (22×18)

Maski prywatności:

- 4

Sieć:

- RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

Zgodność:

- ONVIF

Protokoły:

- HTTP
- HTTPS
- TCP/IP
- IPv4
- RTSP
- UDP
- SMTP
- NTP
- DHCP
- DNS
- DDNS
- P2P

Zasilanie:

- 12V DC

Pobór mocy (bez dysków):

- max 12 W

Warunki pracy:

- -10°C do +55°C
- max 90% RH

Obudowa:

- 1U

Wymiary:

- 375×289×53 mm

Waga (bez dysków):

- 1.56 kg

POS:

- tak

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne:

- tak

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora:

- ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny)
- inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny)
- detekcja twarzy
- identyfikacja twarzy

Ai - Ochrona perymetryczna:

- 4 kanały analog HD

Ai - Detekcja twarzy:

- 2 kanały analog HD
- atrybuty twarzy: płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost
- max 12 obrazów/s

Ai - Identyfikacja twarzy:

- 2 kanały analog HD
- max 12 obrazów/s
- do 10 baz danych
- 10 000 obrazów

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu:

- 16 kanałów analog HD