

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-xvr3202-ai-rejestrator-xvr-32-kanalowy-p-365.html>

BCS-L-XVR3202-AI Rejestrator XVR 32-Kanałowy



Cena brutto	4 213,98 zł
Cena netto	3 426,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	BCS-L-XVR3202-AI
Kod producenta	13208

Opis produktu

BCS-L-XVR3202-AI to 32-kanałowy rejestrator 5-systemowy z linii BCS LINE, obsługujący standardy HD-CVI, AHD, HD-TVI, CVBS oraz IP. Urządzenie współpracuje z kamerami analogowymi do 5 Mpx oraz kamerami IP do 8 Mpx. Rejestrator oferuje funkcje inteligentne Ai, w tym ochronę perymetryczną, detekcję twarzy, identyfikację twarzy, inteligentną detekcję ruchu oraz funkcję AcuPick. Wyposażony jest w wyjście HDMI4K, wyjście VGA, obsługę dwóch dysków twardych oraz zaawansowane funkcje sieciowe.

Parametry techniczne:

- Nazwa urządzenia: BCS-L-XVR3202-AI
- Linia produktowa: BCS LINE
- Standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
- System: Analog HD + IP
- Funkcja Pentaplex: podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
- Kanały: 32
- Dyski: 2
- Pojemność dysku: 16 TB
- Max rozdzielczość nagrywania: 5 Mpx
- Pasma wejściowe: 192 Mbps
- Pasma wyjściowe: 192 Mbps
- Pasma nagrywanie: 192 Mbps

Kamery HD-CVI:

- 5MP@25fps
- 5MP@20fps
- 5MP@10/12.5fps

-
- 4MP@25/30fps
 - 1080p@25/30fps
 - 720p@50/60fps
 - 720p@25/30fps

Kamery AHD:

- 5MP@20fps
- 4MP@25/30fps
- 1080p@25/30fps
- 720p@25/30fps

Kamery HD-TVI:

- 5MP (2560×1944)@20fps
- 5MP (2960×1665)@20/25fps
- 4MP@25/30fps
- 1080p@25/30fps
- 720p@25/30fps

Kamery ANALOG CVBS:

- PAL/NTSC

XVR – Kamery IP:

- 8M

XVR – Kanały IP:

- 32+16

Rozdzielczość nagrywania:

- 5M / 5M Lite / 4M Lite / 1080P / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF

Tryb podstawowy:

- Strumień główny:
 - Ch 1-4 i 17-20: 5M-N@(1-25fps)
 - Pozostałe: 5M-N@(1-12fps)
 - Ch 1-4 i 17-20: 4M-N/1080p@(1-30fps)
 - Pozostałe: 4M-N/1080p@(1-15fps)
 - 1080N/720P/960H/D1/CIF@(1-30fps)
- Strumień drugi:

-
- D1/CIF@(1-15fps)

Tryb rozszerzony:

- Strumień główny:
 - Ch 1-8 i 17-24: 5M-N@(1-20fps)
 - Pozostałe: 5M-N@(1-12fps)
 - 4 ch 5MP@6fps
 - Ch 1-8 i 17-24: 4M-N/1080p@(1-25fps)
 - Pozostałe: 4M-N@(1-15fps) / 1080p@(1-12fps)
 - 1080N/720P/960H/D1/CIF@(1-30fps)
- Strumień drugi:
 - D1/CIF@(1-15fps)

Bitrate:

- 32Kbps~6144Kbps

Kompresja wideo:

- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / Ai coding

Wyjście HDMI:

- HDMI4K

Wyjście VGA:

- VGA

Wyjście BNC:

- BNC

Rozdzielczość wyświetlania HDMI:

- 3840×2160
- 1920×1080
- 1280×1024
- 1280×720

Rozdzielczość wyświetlania VGA:

- 1920×1080
- 1280×1024
- 1280×720

Podział na wyjściach:

- 1/4/8/9/16/25/36
- drugi ekran: 1/4/8/9/16

Odtwarzanie:

- 1/4/9/16

Archiwizacja:

- USB FLASH
- USB HDD

Użytkownicy:

- 128

Interfejsy:

- 1× USB 2.0
- 1× USB 3.0

Port szeregowy:

- RS485

Audio:

- wejście 1
- wyjście 1
- kompresja: G.711A / G.711U / PCM

Obsługa:

- lokalna
- Web Service
- CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC)
- aplikacje mobilne iOS/Android

Detekcja ruchu:

- tak

Maski prywatności:

- tak

Sieć:

- RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

Zgodność:

- ONVIF

Protokoły:

- HTTP
- HTTPS
- TCP/IP
- IPv4
- IPv6
- RTSP
- UDP
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- UPnP
- IP Filter
- FTP
- DDNS
- SNMP
- Alarm Server
- P2P
- Auto Registration
- IP Search

Zasilanie:

- 12V DC

Pobór mocy (bez dysków):

- max 16 W

Warunki pracy:

- -10°C do +55°C
- max 90% RH

Obudowa:

- 1U

Wymiary:

- 375×289×53 mm

Waga (bez dysków):

- 1.9 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne:

- tak

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora:

- ochrona perymetryczna (osoba/pojazd mechaniczny)
- inteligentna detekcja ruchu (osoba/pojazd mechaniczny)
- detekcja twarzy
- identyfikacja twarzy

Ai - Ochrona perymetryczna:

- 8 kanałów analog HD

Ai - Detekcja twarzy:

- 2 kanały analog HD
- atrybuty: płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost
- max 12 obrazów/s

Ai - Identyfikacja twarzy:

- 2 kanały analog HD
- do 10 baz danych
- 10 000 obrazów

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu:

- 32 kanały z rejestratora
- 48 kanałów z kamer

Ai - Inteligentne wyszukiwanie:

- AcuPick (2 kanały 1080P z rejestratora)