Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 02:38

Link do produktu: https://evopro.pl/bcs-ta45vr5-kamera-tubowa-analog-hd-5mpx-p-386.html



BCS-TA45VR5 Kamera Tubowa Analog HD 5Mpx

Cena brutto	**269,37 zł**
Cena netto	**219,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**BCS-TA45VR5**
Kod producenta	**11260**

Opis produktu

BCS-TA45VR5 to tubowa kamera analogowa 5 Mpx z linii BCS UNIVERSAL, obsługująca standardy HD-CVI, AHD, HD-TVI oraz CVBS. Wyposażona w przetwornik 1/2.5" PS CMOS, zmiennoogniskowy obiektyw 3.3–12 mm, oświetlacz IR o zasięgu 50 m oraz funkcje poprawy obrazu, takie jak DWDR, BLC, HLC i 3D DNR. Kamera posiada klasę szczelności IP66, co umożliwia pracę w warunkach zewnętrznych.

Parametry techniczne:

- Nazwa urządzenia: BCS-TA45VR5
- Linia produktowa: BCS UNIVERSAL
- Typ kamery: Tuba
- Standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
- Rozdzielczość: 5 Mpx
- Przetwornik: 1/2.5" CMOS
- System skanowania: Progressive Scan
- Piksele: 2704(H)×1950(V)

Obiektyw:

- zmiennoogniskowy
- ogniskowa: 3.3–12 mm
- apertura: F1.2
- focus: manual
- iris: auto
- zoom optyczny: 3×

Kąt widzenia:

- H: 38°–120°

Czułość kamery:

- 0.05 Lux (F1.2, AGC)
- 0 Lux (B/W, IR)

Balans bieli:

- auto / manual

WDR:

- DWDR

Kompensacja tła:

- BLC / HLC / DWDR

Migawka:

- auto / manual

AGC:

- auto / manual

Redukcja szumów:

- 3D DNR

Rozdzielczości i tryby:

- AHD/TVI:
    - 5M (2704×1950)@20fps
- AHD/TVI/CVI:
    - 4M (2560×1440)@25/30fps
    - 2M (1920×1080)@25/30fps

Dzień/noc:

- ICR – mechaniczny filtr podczerwieni

Oświetlacz IR:

- rodzaj: IR LED
- zasięg: 50 m

Obsługa:

- menu OSD przez rejestrator typu BCS-XVR

Zasilanie:

- 12V DC

Pobór mocy:

- max 8 W

Kolor obudowy:

- biały

Klasa szczelności:

- IP66

Warunki pracy:

- -20°C do +60°C
- max 95% RH

Wymiary:

- Ø274×78 mm

Waga:

- 0.75 kg