Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 17:38

Link do produktu: https://evopro.pl/bcs-ta48vwr62-kamera-obrotowa-ptz-analog-hd-2mpx-p-415.html



BCS-TA48VWR6(2) Kamera Obrotowa PTZ Analog HD 2Mpx

Cena brutto	**6 322,20 zł**
Cena netto	**5 140,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**BCS-SA4232SR15**
Kod producenta	**12084**

Opis produktu

BCS-SA4232SR15 to obrotowa kamera PTZ analogowa 2 Mpx z linii BCS UNIVERSAL, obsługująca standardy HD-CVI, AHD, HD-TVI oraz CVBS. Wyposażona w przetwornik 1/2.8" STARVIS Progressive Scan CMOS, obiektyw motozoom 4.5–144 mm z 32× zoomem optycznym, oświetlacz IR o zasięgu 150 m oraz funkcje poprawy obrazu, takie jak WDR 120 dB, BLC, HLC i 2D/3D DNR. Kamera posiada klasę szczelności IP66, obsługę RS485, wejścia/wyjścia alarmowe oraz rozbudowane funkcje automatyki PTZ.

Parametry techniczne:

- Nazwa urządzenia: BCS-SA4232SR15
- Linia produktowa: BCS UNIVERSAL
- Typ kamery: PTZ
- Standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
- Rozdzielczość: 2 Mpx
- Przetwornik: 1/2.8" CMOS STARVIS
- System skanowania: Progressive Scan
- Piksele: 1920(H)×1080(V)

Obiektyw:

- motozoom
- ogniskowa: 4.5–144 mm
- apertura: F1.6–4.0
- focus: auto / manual
- iris: auto / manual
- zoom optyczny: 32×
- zoom cyfrowy: 16×

Kąt widzenia:

- H: 59.6°–2.8°
- V: 34.1°–1.6°
- D: 67.9°–3.3°

DORI:

- Detect: 1986 m
- Observe: 785 m
- Recognize: 398 m
- Identify: 198 m

Czułość kamery:

- 0.005 Lux (F1.6, 30 IRE)
- 0.0005 Lux (B/W, F1.6, 30 IRE)
- 0 Lux (B/W, IR)

Stosunek S/N:

- 50 dB

Balans bieli:

- auto / manual

WDR:

- 120 dB

Kompensacja tła:

- BLC / HLC / WDR (120 dB)

Migawka:

- auto / manual
- 1/3s ~ 1/100000s

AGC:

- auto / manual

Redukcja szumów:

- 2D / 3D DNR

Defog:

- elektroniczny

Obrót obrazu:

- mirror
- flip 180°

Rozdzielczości i tryby:

- 2M (1920×1080)@25/30fps
- 720p (1280×720)@25/30/50/60fps

Dzień/noc:

- ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Oświetlacz:

- IR LED
- zasięg IR: 150 m

Audio:

- wejście audio: 1

Alarm:

- wejścia alarmowe: 2
- wyjścia alarmowe: 1

Interfejsy dodatkowe:

- RS485

Obsługa:

- menu OSD przez rejestrator BCS-XVR
- maski prywatności: 24

Zasilanie:

- 24V DC
- pobór mocy: max 21 W

Obudowa:

- kolor: biały

- klasa szczelności: IP66
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: TVS 6 kV
- warunki pracy: -40°C ~ +70°C, max 95% RH
- wymiary: Ø186×309 mm
- waga: 3.9 kg

PTZ:

- prędkość PAN: 0.1°/s ~ 300°/s (400°/s preset)
- prędkość TILT: 0.1°/s ~ 200°/s (300°/s preset)
- zakres PAN: 0° ~ 360°
- zakres TILT: -15° ~ 90° auto-flip
- presety: 300
- trasy: 8 (po 32 presety)
- ścieżki: 5
- skany: 5

Akcesoria w zestawie:

- uchwyt ścienny
- adapter APTZ1
- zasilacz 24V DC