

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-ta48vwr62-kamera-tubowa-analog-hd-8mpx-p-373.html>



BCS-TA48VWR6(2) Kamera Tubowa Analog HD 8Mpx

Cena brutto	699,87 zł
Cena netto	569,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	BCS-TA48VWR6(2)
Kod producenta	10520

Opis produktu

BCS-TA48VWR6(2) to tubowa kamera analogowa 8 Mpx z linii BCS UNIVERSAL, obsługująca standardy HD-CVI, AHD, HD-TVI oraz CVBS. Wyposażona w przetwornik 1/2.7" CMOS, motozoom 2.7-13.5 mm, WDR 120 dB, oświetlacz IR o zasięgu 60 m oraz wbudowany mikrofon. Kamera przeznaczona jest do pracy w trudnych warunkach zewnętrznych dzięki klasie szczelności IP67.

Parametry techniczne:

- Nazwa urządzenia: BCS-TA48VWR6(2)
- Linia produktowa: BCS UNIVERSAL
- Typ kamery: Tuba
- Standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
- Rozdzielczość: 8 Mpx
- Przetwornik: 1/2.7" CMOS
- System skanowania: Progressive Scan
- Piksele: 3840(H)×2160(V)

Obiektyw:

- motozoom
- ogniskowa: 2.7-13.5 mm
- apertura: F1.5
- focus: auto/manual
- iris: auto
- zoom optyczny: 4×

Kąt widzenia:

-
- H: 114°-32°
 - V: 58°-17°
 - D: 138°-36°

DORI:

- Detect: 85-280 m
- Observe: 34-112 m
- Recognize: 17-56 m
- Identify: 9-28 m

Czułość:

- 0.01 Lux (F1.5)
- 0.001 Lux (B/W, F1.5, 30IRE)
- 0 Lux (B/W, IR)

Stosunek S/N:

- 65 dB

Funkcje obrazu:

- balans bieli: auto/manual
- WDR: 120 dB
- kompensacja tła: BLC / HLC / WDR
- migawka: auto/manual 1/25(30)s-1/100000s
- AGC: auto/manual
- redukcja szumów: 3D DNR
- defog: electronic
- obrót obrazu: mirror

Rozdzielczości i tryby:

- CVI:
 - 8M (3840×2160)@15fps
 - 5M (2880×1620)@25fps
 - 4M (2560×1440)@25/30fps
 - 2M (1920×1080)@25/30fps
- AHD/TVI:
 - 8M (3840×2160)@15fps
- CVBS:

-
- 960H (960×576 / 960×480)

Dzień/noc:

- ICR – mechaniczny filtr podczerwieni

Oświetlacz IR:

- rodzaj: IR LED
- zasięg: 60 m

Audio:

- mikrofon: tak

Obsługa:

- menu OSD przez rejestrator typu BCS-XVR

Maski prywatności:

- 8

Zasilanie:

- 12V DC

Pobór mocy:

- max 11 W

Obudowa:

- kolor: biały
- klasa szczelności: IP67

Warunki pracy:

- -30°C do +60°C
- max 95% RH

Wymiary:

- 209.9×90.4×90.4 mm

Waga:

- 0.55 kg