

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-ta65vsr7-kamera-tubowa-analog-hd-5mpx-p-389.html>

BCS-TA65VSR7 Kamera Tubowa Analog HD 5Mpx



Cena brutto	724,47 zł
Cena netto	589,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	BCS-TA65VSR7
Kod producenta	11264

Opis produktu

BCS-TA65VSR7 to tubowa kamera analogowa 5 Mpx z linii BCS UNIVERSAL, obsługująca standardy HD-CVI, AHD, HD-TVI oraz CVBS. Wyposażona w przetwornik 1/2.8" STARVIS PS CMOS, obiektyw motozoom 5-50 mm, oświetlacz IR o zasięgu 70 m oraz funkcje poprawy obrazu, takie jak WDR 120 dB, BLC, HLC i 3D DNR. Kamera posiada klasę szczelności IP66, co umożliwia pracę w warunkach zewnętrznych.

Parametry techniczne:

- Nazwa urządzenia: BCS-TA65VSR7
- Linia produktowa: BCS UNIVERSAL
- Typ kamery: Tuba
- Standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
- Rozdzielczość: 5 Mpx
- Przetwornik: 1/2.8" CMOS STARVIS
- System skanowania: Progressive Scan
- Piksele: 2592(H)×1944(V)

Obiektyw:

- motozoom
- ogniskowa: 5-50 mm
- apertura: F1.2
- focus: auto/manual
- iris: auto
- zoom optyczny: 10×

Kąt widzenia:

-
- H: 9°-59°

Czułość kamery:

- 0.01 Lux (F1.2, AGC)
- 0 Lux (B/W, IR)

Balans bieli:

- auto / manual

WDR:

- 120 dB

Kompensacja tła:

- BLC / HLC / WDR (120 dB)

Migawka:

- auto / manual

AGC:

- auto / manual

Redukcja szumów:

- 3D DNR

Rozdzielczości i tryby:

- AHD/TVI:
 - 5M (2592×1944)@20fps
- AHD/TVI/CVI:
 - 4M (2560×1440)@25/30fps

Dzień/noc:

- ICR – mechaniczny filtr podczerwieni

Oświetlacz IR:

- rodzaj: IR LED
- zasięg: 70 m

Obsługa:

- menu OSD przez rejestrator typu BCS-XVR

Zasilanie:

-
- 12V DC

Pobór mocy:

- max 10 W

Kolor obudowy:

- biały

Klasa szczelności:

- IP66

Warunki pracy:

- -20°C do +60°C
- max 95% RH

Wymiary:

- Ø300×93 mm

Waga:

- 1.1 kg