

Link do produktu: <https://evopro.pl/csp-eth-modul-komunikacji-z-panelem-wirtualnym-p-1604.html>



CSP-ETH Moduł komunikacji z panelem wirtualnym

Cena brutto	610,08 zł
Cena netto	496,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	CSP-ETH

Opis produktu

CSP-ETH to moduł serwera wirtualnego panelu umożliwiający zdalny podgląd stanu systemu sygnalizacji pożarowej opartego na centralach serii CSP-100 oraz CSP-200 (CSP-104, CSP-108, CSP-204, CSP-208), za pomocą komputera z przeglądarką internetową z dowolnego miejsca na świecie. Moduł ma niewielkie wymiary płytki elektroniki 60 x 50 mm i masę zaledwie 24 g, a maksymalny pobór prądu wynosi 45 mA. Zasilany jest bezpośrednio z centrali, do której jest podłączony, a adres IP konfiguruje automatycznie za pomocą DHCP, co skraca czas instalacji. Moduł objęty jest europejskim certyfikatem budowlanym CPD dla obsługiwanych central oraz krajowym certyfikatem budowlanym znak B.

Parametry techniczne:

- Maksymalny pobór prądu: 45 mA
- Zasilanie: bezpośrednio z centrali CSP
- Konfiguracja adresu IP: automatyczna (DHCP)
- Maksymalna wilgotność: 93±3%
- Zakres temperatur pracy: -5...+40°C
- Wymiary płytki elektroniki: 60 x 50 mm
- Masa: 24 g
- Certyfikat budowlany europejski CPD (dla central CSP-104, CSP-108, CSP-204, CSP-208)
- Certyfikat budowlany krajowy znak B

Zastosowanie:

CSP-ETH przeznaczony jest dla instalatorów i administratorów obiektów, którzy potrzebują zdalnego wglądu w stan systemu sygnalizacji pożarowej CSP bez konieczności fizycznej obecności przy centrali. Moduł umożliwia uruchomienie panelu wirtualnego dostępnego przez przeglądarkę internetową, co znacząco ułatwia zdalną diagnostykę i bieżący nadzór nad systemem, zwłaszcza w obiektach obsługiwanych przez zewnętrzny serwis. Współpracuje zarówno z centralami CSP-100, jak i CSP-200 oraz panelami wyniesionymi PSP-100 i PSP-200, co czyni go uniwersalnym rozszerzeniem całej rodziny CSP. Automatyczna konfiguracja sieciowa (DHCP) i zasilanie z centrali eliminują potrzebę stosowania dodatkowego zasilacza czy ręcznej konfiguracji adresu IP.