

Link do produktu: <https://evopro.pl/db2002u-gniazdo-czujek-adresowalnych-p-1336.html>



DB2002U Gniazdo czujek adresowalnych

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

DB2002U

Opis produktu

DB2002U - uniwersalne gniazdo czujek adresowalnych KIDDE / Aritech seria 2000

DB2002U to uniwersalne gniazdo montażowe przeznaczone do instalacji adresowalnych czujek pożarowych Aritech / KIDDE serii 2000. Zapewnia szybki montaż, pewne połączenie elektryczne oraz pełną kompatybilność z czujkami optycznymi, temperaturowymi i multisensorowymi, takimi jak DP2061N, DP2061T, DT2063N i innymi modelami tej serii.

Gniazdo zostało zaprojektowane z myślą o łatwej instalacji – posiada dużą przestrzeń montażową, wyraźnie oznaczone zaciski oraz solidne styki sprężynowe, które gwarantują stabilne połączenie z czujką. Konstrukcja DB2002U umożliwia montaż natynkowy, podtynkowy oraz w puszkach instalacyjnych, co czyni je uniwersalnym rozwiązaniem dla większości instalacji SSP.

Model DB2002U jest kompatybilny z akcesoriami serii 2000, w tym z gniazdami z **izolatorem zwarć (DB2002-I)** oraz ramkami montażowymi. Dzięki swojej konstrukcji zapewnia szybki serwis i łatwą wymianę czujek bez ingerencji w okablowanie.

Najważniejsze funkcje i możliwości gniazda DB2002U

- uniwersalne gniazdo montażowe do czujek adresowalnych Aritech / KIDDE serii 2000,
- kompatybilne z czujkami optycznymi, temperaturowymi i multisensorowymi,
- duża przestrzeń montażowa ułatwiająca prowadzenie przewodów,
- solidne styki sprężynowe zapewniające pewne połączenie,
- czytelne oznaczenia zacisków – szybka i bezbłędna instalacja,
- możliwość montażu natynkowego i podtynkowego,
- współpraca z akcesoriami serii 2000 (ramki, gniazda izolatorowe),
- opcjonalne zabezpieczenie przed nieautoryzowanym demontażem.

Parametry techniczne

- Model: DB2002U
- Typ: uniwersalne gniazdo montażowe do czujek adresowalnych
- System: Aritech / KIDDE seria 2000
- Kompatybilność: DP2061N, DP2061T, DT2063N i inne czujki serii 2000
- Materiał: tworzywo sztuczne wysokiej jakości
- Kolor: śnieżnobiały (RAL 9001)
- Wymiary: Ø ok. 100 mm
- Montaż: sufitowy / natynkowy / podtynkowy
- Zaciski: śrubowe, oznaczone
- Stopień ochrony: IP20 (w zależności od sposobu montażu)
- Certyfikaty: CE, zgodność z EN54 (w połączeniu z czujką)
- Gwarancja: 2 lat