

Link do produktu: <https://evopro.pl/dt2063n-czujka-temperatury-adresowalna-p-1333.html>



DT2063N Czujka temperatury adresowalna

Cena brutto **386,22 zł**

Cena netto **314,00 zł**

Opis produktu

DT2063N - adresowalna czujka temperatury (stałotemperaturowa / różniczkowa) KIDDE / Aritech seria 2000

DT2063N to adresowalna czujka temperatury przeznaczona do systemów sygnalizacji pożaru Aritech / KIDDE serii 2000. Urządzenie wykorzystuje podwójny algorytm detekcji – stałotemperaturowy oraz różniczkowy – zapewniając szybkie wykrywanie pożarów w środowiskach, w których czujki dymu mogą być narażone na fałszywe alarmy (np. zapylenie, para wodna, aerozole).

Czujka monitoruje zarówno przekroczenie progu temperatury, jak i dynamiczny wzrost temperatury, co zwiększa skuteczność detekcji w pomieszczeniach technicznych, garażach, kotłowniach, kuchniach przemysłowych czy halach produkcyjnych. Model DT2063N posiada podwójne diody LED 360°, umożliwiające pełną widoczność sygnalizacji alarmowej, oraz wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania.

Adresowanie odbywa się za pomocą dwóch przełączników obrotowych (1-128), co zapewnia szybkie i bezbłędne przypisanie adresu. Czujka współpracuje ze wszystkimi gniazdami serii 2000, w tym wersjami z izolatorem zwarcia.

Najważniejsze funkcje i możliwości czujki DT2063N

- adresowalna czujka temperatury zgodna z protokołem serii 2000,
- detekcja stałotemperaturowa oraz różniczkowa,
- odporność na zapylenie, parę wodną i aerozole – idealna do trudnych środowisk,
- podwójne diody LED 360° – pełna widoczność alarmu,
- wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania,
- łatwe adresowanie 1-128 za pomocą przełączników obrotowych,
- kompatybilność ze standardowymi i izolatorowymi gniazdami serii 2000,
- zgodność z normą EN54-5.

Parametry techniczne

- Model: DT2063N
- Typ: adresowalna czujka temperatury (stałotemperaturowa + różniczkowa)
- System: Aritech / KIDDE seria 2000
- Adresowanie: rotary switch (1-128)
- Zasilanie: 17-28 VDC (zasilanie pętlowe)
- Pobór prądu: ok. 350 µA (spoczynek), ok. 4 mA (alarm)
- Temperatura alarmu: zgodnie z EN54-5 klasa A2R
- Wskaźnik LED: podwójna czerwona LED 360°
- Wyjście: zewnętrzny wskaźnik zadziałania (4 mA)
- Wymiary: Ø 100 x 50 mm
- Masa: ok. 115 g
- Kolor: śnieżnobiały (RAL 9001)
- Stopień ochrony: IP43

-
- Normy: EN54-5
 - Certyfikaty: CE, REACH, RoHS 2, WEEE
 - Gwarancja: 2 lat