

Link do produktu: <https://evopro.pl/em344s-adresowalny-modul-wejsciawyjscia-p-1596.html>

EM344S Adresowalny moduł wejścia-wyjścia



Cena brutto	867,15 zł
Cena netto	705,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	EM344S

Opis produktu

EM344S - adresowalny moduł wejścia-wyjścia INIM

EM344S to zaawansowany, **adresowalny moduł wejścia-wyjścia INIM** przeznaczony **do integracji urządzeń zewnętrznych z adresowanymi systemami sygnalizacji pożaru SmartLoop**. Moduł oferuje **cztery nadzorowane wejścia oraz cztery nadzorowane wyjścia potencjałowe**, co pozwala na obsługę szerokiej gamy urządzeń wykonawczych i sygnalizacyjnych. Dzięki stabilnej pracy, wysokiej odporności na zakłócenia oraz pełnej kompatybilności z centralami INIM, EM344S jest kluczowym elementem profesjonalnych instalacji PPOŻ.

Urządzenie może pracować również w konfiguracji z dwoma liniami bocznymi, co zwiększa elastyczność projektową i umożliwia integrację dodatkowych urządzeń. EM344S jest przeznaczony do montażu w obudowach instalacyjnych, szafkach technicznych oraz w pobliżu urządzeń sterowanych, zapewniając wygodny dostęp serwisowy i przejrzystość instalacji.

Najważniejsze funkcje i możliwości modułu EM344S

EM344S wyposażono w cztery wejścia nadzorowane, które umożliwiają monitorowanie sygnałów z urządzeń takich jak ROP-y, czujniki techniczne, styki alarmowe czy sygnały sterujące z innych systemów bezpieczeństwa. Nadzorowanie wejść pozwala na wykrywanie przerw, zwarców oraz nieprawidłowych stanów linii, co zwiększa bezpieczeństwo instalacji.

Cztery wyjścia potencjałowe nadzorowane umożliwiają sterowanie urządzeniami wykonawczymi, takimi jak klapy oddymiające, systemy odcięcia wentylacji, moduły gaszenia, elektrozaczepy, sygnalizatory akustyczne lub optyczne. Nadzorowanie wyjść pozwala na pełną kontrolę nad stanem urządzeń oraz wykrywanie usterek w ich obwodach.

Moduł EM344S został zaprojektowany z myślą o instalacjach wymagających wysokiej niezawodności i precyzyjnego nadzorowania sygnałów. Dzięki możliwości pracy z liniami bocznymi oraz szerokiej funkcjonalności wejść i wyjść, urządzenie doskonale sprawdza się w obiektach komercyjnych, technologicznych, przemysłowych i magazynowych.

Parametry techniczne modułu EM344S

- Model: EM344S
- Wejścia: 4 wejścia nadzorowane (opcjonalnie 2 linie boczne)
- Wyjścia: 4 wyjścia potencjałowe nadzorowane
- Przeznaczenie: sterowanie urządzeniami PPOŻ, integracja urządzeń technicznych, nadzorowanie sygnałów alarmowych
- Integracja: centrale INIM SmartLoop
- Zastosowanie: obiekty komercyjne, biurowe, technologiczne, magazynowe, przemysłowe
- Dokumentacja: karta katalogowa, deklaracja CPR, instrukcja obsługi

EM344S to moduł, który łączy szeroką funkcjonalność, stabilność i pełną integrację z systemami INIM. Dzięki czterem wejściom, czterem wyjściom potencjałowym oraz możliwości obsługi linii bocznych, urządzenie zapewnia najwyższy poziom elastyczności projektowej. To idealne rozwiązanie dla instalatorów i projektantów, którzy oczekują niezawodności, precyzji i pełnej kontroli nad urządzeniami zewnętrznymi w systemie sygnalizacji pożaru.