

Link do produktu: <https://evopro.pl/evodoor-nx-shox-gy-bezprzewodowa-czujka-kontaktronowa-i-wstrzasowa-p-1276.html>



EvoDOOR NX SHOX GY Bezprzewodowa czujka kontaktronowa i wstrząsowa

Cena brutto	244,77 zł
Cena netto	199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	EvoDOOR NX SHOX GY

Opis produktu

EvoDOOR NX SHOX GY to bezprzewodowa czujka kontaktronowa i wstrząsowa pracująca w systemie **EvoLINK 868 MHz**. Wyposażona jest w podwójny sensor magnetyczny oraz półprzewodnikowy akcelerometr wykrywający wstrząsy i próby siłowego otwarcia. Umożliwia podłączenie dodatkowej zewnętrznej czujki kontaktronowej, co pozwala na ochronę okien dwuskrzydłowych lub bram garażowych. Czujka posiada wbudowany tester siły sygnału, zdalnie uruchamianą diodę LED oraz zdalną diagnostykę stanu baterii. Wersja kolorystyczna: szary.

Parametry techniczne:

- System komunikacji: dwukierunkowa łączność bezprzewodowa EvoLINK 868 MHz
- Rodzaj detekcji: sensor kontaktronowy magnetyczny oraz półprzewodnikowy akcelerometr
- Dodatkowe wejście: możliwość podłączenia zewnętrznej czujki kontaktronowej
- Zdalne funkcje: uruchamianie diody LED, diagnostyka stanu baterii
- Wskaźnik siły sygnału: wbudowany tester
- Zasilanie: 1x bateria CR123A (żywołność min. 3 lata)
- Zakres częstotliwości pracy: 869.7-870.0 MHz
- Moc emitowana: < +13.95 dBm
- Zakres temperatur pracy: +5 do +40°C
- Ochrona sabotażowa: otwarcie obudowy
- Wymiary czujki: 96 x 20 x 23 mm
- Wymiary magnesu: 44 x 9 x 9 mm
- Kolor obudowy: szary
- Zgodność: EN50131 Grade 2
- W zestawie: magnes w obudowie, elementy dystansowe do regulacji magnesu

Zastosowanie:

Czujka przeznaczona do ochrony drzwi, okien, bram oraz innych elementów narażonych na otwarcie lub wstrząsy. Idealna do systemów alarmowych GENEVO z obsługą EvoLINK, w instalacjach domowych, biurowych i komercyjnych.