Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 12:21

Link do produktu: https://evopro.pl/evokpd-sl-bk-manipulator-lcd-p-1253.html



EVOKPD SL BK Manipulator LCD

Cena brutto	**638,37 zł**
Cena netto	**519,00 zł**
Numer katalogowy	**EVOKPD SL BK**

Opis produktu

EVOKPD SL BK - bezprzewodowy manipulator LCD GENEVO EvoLINK (czarny, montaż na puszce Ø60)

EVOKPD SL BK to zaawansowany, bezprzewodowy manipulator systemu alarmowego z serii GENEVO EvoLINK, przeznaczony do obsługi central PRiMA64LTE oraz PRiMA64LTE WL w obiektach wymagających wygodnej, intuicyjnej i niezawodnej kontroli systemu. Wersja SL BK wyposażona jest w smukłą, czarną obudowę oraz podświetlany ekran LCD, zapewniający czytelność i komfort użytkowania w instalacjach mieszkaniowych i komercyjnych.

Manipulator pracuje w technologii **EvoLINK 868 MHz**, umożliwiając dwukierunkową komunikację z centralą bez konieczności prowadzenia okablowania. Obsługuje pełne sterowanie systemem – uzbrajanie, rozbrajanie, podgląd stref, funkcje szybkiego dostępu oraz sygnalizację zdarzeń. Może pracować autonomicznie jako panel użytkownika lub jako element większej instalacji obejmującej wiele manipulatorów.

Zaawansowane funkcje diagnostyczne, sygnalizacja LED, dźwiękowa oraz automatyczne wykrywanie urządzenia przez centralę znacząco ułatwiają konfigurację, serwis i codzienną eksploatację systemu.

Najważniejsze funkcje i możliwości manipulatora EVOKPD SL BK

- bezprzewodowa komunikacja **EvoLINK 868 MHz**
- dwukierunkowa wymiana danych z centralą
- podświetlany ekran LCD o wysokiej czytelności
- podświetlana klawiatura z funkcjami szybkiego dostępu
- sygnalizacja LED ogólnego stanu systemu
- sygnalizacja dźwiękowa alarmów i zdarzeń
- obsługa menu HomeControl dla central PRiMA64LTE
- automatyczne wykrywanie i rejestracja w systemie
- możliwość zasilania bateryjnego lub przewodowego
- montaż na puszce Ø60 lub z dystansem EvoKPD Spacer
- możliwość rozbudowy instalacji o wiele manipulatorów

Parametry techniczne

- Model: EVOKPD SL BK
- Seria: EvoLINK
- Typ urządzenia: manipulator bezprzewodowy LCD
- Komunikacja: EvoLINK 868 MHz (dwukierunkowa)
- Zasilanie: 1× CR123A lub 14 VDC
- Pobór prądu (gotowość): 50 mA
- Pobór prądu (maks.): 100 mA

- Sygnalizacja: LED + akustyczna
- Interfejs: ekran LCD + podświetlana klawiatura
- Montaż: puszka Ø60 lub dystans EvoKPD Spacer
- Klasa środowiskowa: II
- Zakres temperatur: +5…+40 °C
- Wilgotność: 93 ± 3%
- Wymiary: 128 × 114 × 16 mm
- Masa: 190 g
- Zastosowanie: obiekty mieszkalne, biurowe i usługowe
- Gwarancja: 3 lata