

Link do produktu: <https://evopro.pl/evopir-nx-wh-bezprzewodowa-czujka-ruchu-p-1256.html>



EvoPIR NX WH Bezprzewodowa czujka ruchu

Cena brutto	244,77 zł
Cena netto	199,00 zł
Numer katalogowy	EvoPIR NX WH

Opis produktu

EvoPIR NX WH - bezprzewodowa czujka ruchu GENEVO EvoLINK (PIR, 12 m, kolor biały)

EvoPIR NX WH to zaawansowana, bezprzewodowa czujka ruchu z serii GENEVO EvoLINK, przeznaczona do systemów alarmowych wymagających wysokiej niezawodności detekcji, stabilnej komunikacji radiowej oraz możliwości pracy w rozbudowanych instalacjach bezprzewodowych. Wersja NX WH wyposażona jest w biały korpus, japoński sensor podczerwieni oraz płaską soczewkę Fresnela, zapewniającą optymalny rozkład wiązek detekcji w typowych pomieszczeniach.

Czujka pracuje w systemie **dwukierunkowej łączności 868 MHz EvoLINK**, umożliwiając pełną integrację z centralami PRiMA oraz modułami EvoHUB. Zasięg detekcji do 12 m oraz kąt pokrycia 90° pozwalają na zabezpieczenie większości pomieszczeń mieszkalnych i biurowych. Urządzenie może pracować autonomicznie w jednej strefie lub jako element większej instalacji obejmującej wiele czujek.

Zaawansowane funkcje diagnostyczne, zdalna regulacja czułości, zdalny „walk-test” oraz wbudowany wskaźnik siły sygnału znacząco ułatwiają konfigurację, serwis i eksploatację systemu. Czujka spełnia wymagania normy **EN50131 Grade 2**, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa.

Najważniejsze funkcje i możliwości czujki EvoPIR NX WH

- dwukierunkowa komunikacja **EvoLINK 868 MHz**
- wysokiej jakości japoński sensor PIR
- płaska soczewka Fresnela – optymalny rozkład wiązek detekcji
- zasięg detekcji do **12 m**, kąt 90°
- zdalna, czteropoziomowa regulacja czułości
- zdalne uruchamianie diody LED – tryb „walk-test”
- zdalna diagnostyka i kontrola stanu baterii
- zaawansowane **zarządzanie energią Smart Power**
- wbudowany wskaźnik siły sygnału radiowego
- ochrona antysabotażowa: otwarcie obudowy, oderwanie od podłoża
- zgodność z **EN50131 Grade 2**
- zasilanie bateryjne CR123A
- montaż wewnętrzny, kompaktowa obudowa

Parametry techniczne

- Model: EvoPIR NX WH
- Seria: EvoLINK
- Typ urządzenia: czujka ruchu PIR, wewnętrzna
- Rodzaj detekcji: pasywny sensor podczerwieni
- Komunikacja: bezprzewodowa EvoLINK 868 MHz
- Zasięg detekcji: 12 m
- Kąt detekcji: 90°

-
- Zasilanie: 1× bateria CR123A
 - Zarządzanie energią: Smart Power
 - Ochrona sabotażowa: otwarcie obudowy, oderwanie od podłoża
 - Zakres częstotliwości: 869.7–870.0 MHz
 - Odporność na zwierzęta: nie
 - Wymiary: 125 × 65 × 40 mm
 - Zastosowanie: pomieszczenia mieszkalne, biurowe, usługowe
 - Gwarancja: 3 lata