

Link do produktu: <https://evopro.pl/evoxi-dt-zewnetrzna-bezprzewodowa-dualna-czujka-ruchu-pirmw-p-1292.html>



EvoQXI DT Zewnętrzna bezprzewodowa dualna czujka ruchu PIR+MW

Cena brutto	1 068,87 zł
Cena netto	869,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	EvoQXI DT

Opis produktu

EvoQXI DT to zewnętrzna bezprzewodowa dualna czujka ruchu przeznaczona do systemów alarmowych GENEVO z komunikacją **EvoLINK 868 MHz**. Urządzenie łączy japońską technologię detekcji OPTEX QXI z polskim modulem radiowym EvoLINK, zapewniając wysoką skuteczność i stabilność pracy w wymagających warunkach zewnętrznych. Czujka wykorzystuje poczwórny sensor podczerwieni oraz sensor mikrofalowy, oferując szerokokątną detekcję 120° i zasięg do 12 m. Umożliwia montaż na wysokości niskiej (0.8-1.2 m) oraz wysokiej (2.2-2.7 m). Posiada zdalną diagnostykę, zaawansowane zarządzanie energią Smart Power oraz zasilanie bateryjne CR123A.

Parametry techniczne:

- Podłączenie: bezprzewodowe EvoLINK 868 MHz
- Typ urządzenia: zewnętrzne
- Rodzaj detekcji: pasywny sensor podczerwieni PIR i sensor mikrofalowy
- Kąt detekcji: 120°
- Zasięg detekcji: 12 m
- Odporność na zwierzęta: tak, do 15 kg
- Pobór prądu w stanie gotowości: 16 µA
- Maksymalny pobór prądu: 30 mA
- Zakres częstotliwości pracy: 869.7 - 870.0 MHz
- Zakres temperatur pracy: -40 do +60°C
- Maksymalna wilgotność: 95%
- Ochrona przeciwsabotażowa: otwarcie obudowy
- Masa: 195 g
- Wymiary: 145 x 78 x 59 mm
- Zasilanie: bateria CR123A
- Montaż: niski 0.8-1.2 m lub wysoki 2.2-2.7 m

Zastosowanie:

Czujka EvoQXI DT przeznaczona jest do ochrony zewnętrznej obwodowej, w tym fasad budynków, tarasów, przejść bocznych, bram oraz stref dostępu wymagających szerokokątnej detekcji. Idealna do systemów alarmowych GENEVO, zapewnia wysoką odporność na zakłócenia dzięki technologii dualnej PIR+MW oraz stabilną pracę w trudnych warunkach atmosferycznych.