

Link do produktu: <https://evopro.pl/extender-ext-poe2-w-obudowie-hermetycznej-p-926.html>

Extender EXT-POE2 w obudowie hermetycznej

Cena brutto	343,17 zł
Cena netto	279,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	EXT-POE2H
Kod producenta	8517620000
Objętość (dm ³)	3.0300
Wymiary	198 x 148 x 78

Opis produktu

EXT-POE2H to extender PoE w hermetycznej obudowie IP56, przeznaczony do zwiększenia zasięgu danych Ethernet oraz zasilania PoE o kolejne 100 m i podłączenia dwóch kamer IP PoE przy użyciu jednego przewodu. Urządzenie przyjmuje zasilanie PoE na wejściu PoE IN zgodnym z IEEE 802.3af/at i dostarcza zasilanie IEEE 802.3af na dwóch wyjściach PoE OUT1 i PoE OUT2, z sumaryczną mocą wyjściową 20 W. Moduł pracuje w sieciach 10/100 Mb/s, w temperaturze od -25°C do +50°C, i wyposażony jest w zabezpieczenia SCP i OLP oraz cztery dławnice kablowe Φ 6-13 mm. Wymiary obudowy wynoszą 198 x 148 x 78 mm (+/- 2 mm), a opcjonalny montaż na słupie możliwy jest przy użyciu adaptera OZB2.

Parametry techniczne:

- Wejście PoE: PoE IN - IEEE 802.3af/at
- Wyjście PoE OUT1: IEEE 802.3af
- Wyjście PoE OUT2: IEEE 802.3af
- Sumaryczna moc wyjściowa: 20 W
- Obsługiwane sieci: 10/100 Mb/s
- Zasięg przedłużenia: 100 m
- Temperatura pracy: -25°C do +50°C
- Stopień ochrony: IP56 (EN60529)
- Zabezpieczenia: SCP (ochrona przed zwarcie), OLP (ochrona przed przeciążeniem)
- Dławnice kablowe: 4 x Φ 6-13 mm
- Wymiary obudowy: 198 x 148 x 78 mm (+/- 2 mm)
- Montaż na słupie: możliwy z adapterem OZB2 (opcja)
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

EXT-POE2H stosowany jest w zewnętrznych instalacjach CCTV IP, gdzie extender PoE musi pracować w trudnych warunkach środowiskowych - na zewnątrz budynków, w pobliżu wejść, na słupach kamerowych lub w miejscach narażonych na wilgoć i kurz. Obudowa IP56 zapewnia ochronę przed strumieniem wody i pyłem, a zakres temperatur pracy -25°C do +50°C pozwala na całoroczne użytkowanie w warunkach klimatycznych Polski. Funkcjonalnie odpowiada modelowi EXT-POE2, jednak hermetyczna obudowa z dławnicami kablowymi i opcją montażu na słupie przez adapter OZB2 czyni go dedykowanym rozwiązaniem dla instalacji zewnętrznych tam, gdzie standardowa obudowa EXT-POE2 byłaby niewystarczająca.