Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 14:25

Link do produktu: https://evopro.pl/extender-ext-poe3-p-924.html



Extender EXT-POE3

Cena brutto	**152,52 zł**
Cena netto	**124,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**EXT-POE3**
Kod producenta	**8517620000**
Objetosc (dm3)	**0.5500**
Wymiary	**81 x 26 x 77**

Opis produktu

EXT-POE3 to extender PoE przeznaczony do zwiększenia zasięgu danych Ethernet oraz zasilania PoE o kolejne 100 m, umożliwiający jednoczesne podłączenie trzech kamer IP PoE przy użyciu jednego przewodu doprowadzonego od przełącznika. Urządzenie przyjmuje zasilanie PoE na wejściu PoE IN zgodnym z IEEE 802.3af/at i dostarcza zasilanie na trzech wyjściach: PoE OUT1 i PoE OUT2 zgodnych z IEEE 802.3af/at oraz PoE OUT3 niezgodnym ze standardem IEEE 802.3af, z sumaryczną mocą wyjściową 30 W. Moduł pracuje w sieciach 10/100 Mb/s, wyposażony jest w sygnalizację optyczną LED oraz zabezpieczenia OLP i SCP. Wymiary obudowy wynoszą 81 x 26 x 77 mm (+/- 2 mm).

Parametry techniczne:

- Wejście PoE: PoE IN - IEEE 802.3af/at
- Wyjście PoE OUT1: IEEE 802.3af/at
- Wyjście PoE OUT2: IEEE 802.3af/at
- Wyjście PoE OUT3: niezgodne z IEEE 802.3af
- Sumaryczna moc wyjściowa: 30 W
- Obsługiwane sieci: 10/100 Mb/s
- Zasięg przedłużenia: 100 m
- Zabezpieczenia: OLP (ochrona przed przeciążeniem), SCP (ochrona przed zwarciem)
- Sygnalizacja: optyczna LED
- Wymiary: 81 x 26 x 77 mm (+/- 2 mm)
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

EXT-POE3 stosowany jest w instalacjach CCTV IP wszędzie tam, gdzie z jednej trasy kablowej wychodzącej ze switcha PoE konieczne jest zasilenie trzech kamer na przedłużonym dystansie. Dwa pierwsze wyjścia PoE OUT1 i OUT2 są w pełni zgodne z IEEE 802.3af/at, co gwarantuje współpracę z kamerami wymagającymi standardowego PoE - trzecie wyjście PoE OUT3 dostarcza zasilanie pasywne i wymaga kamer kompatybilnych z tym trybem pracy. Z mocą sumaryczną 30 W EXT-POE3 oferuje o 50% więcej zasobów energetycznych niż EXT-POE2, co czyni go rozwiązaniem dla bardziej wymagających punktów rozgałęzienia w instalacji wielokamerowej. Urządzenie zasilane jest bezpośrednio z portu PoE switcha - nie wymaga dodatkowego zasilacza.