Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:28

Link do produktu: https://evopro.pl/extender-ext-poeg3din-p-930.html



Extender EXT-POEG3DIN

Cena brutto	**103,32 zł**
Cena netto	**84,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**EXT-POEG3DIN**
Kod producenta	**8517620000**
Wymiary	**62 x 88 x 24**

Opis produktu

EXT-POEG3DIN to kompaktowy Gigabit extender PoE w obudowie przystosowanej do montażu na szynie DIN TH35 lub bezpośrednio na podłożu wkrętami, przeznaczony do zwiększenia zasięgu danych Ethernet oraz zasilania PoE o kolejne 100 m i podłączenia trzech kamer IP PoE przy użyciu jednego przewodu. Urządzenie przyjmuje zasilanie PoE na wejściu PoE IN zgodnym z IEEE 802.3af/at i dostarcza zasilanie IEEE 802.3af/at na trzech wyjściach PoE OUT2, OUT3 i OUT4, z sumaryczną mocą wyjściową 25 W. Moduł obsługuje sieci 10/100/1000 Mb/s, wyposażony jest w przełącznik trybu VLAN, sygnalizację optyczną LED oraz zabezpieczenia OLP i SCP. Wymiary obudowy wynoszą 62 x 88 x 24 mm (+/- 2 mm).

Parametry techniczne:

- Wejście PoE: PoE IN - IEEE 802.3af/at
- Wyjście PoE OUT2: IEEE 802.3af/at
- Wyjście PoE OUT3: IEEE 802.3af/at
- Wyjście PoE OUT4: IEEE 802.3af/at
- Sumaryczna moc wyjściowa: 25 W
- Obsługiwane sieci: 10/100/1000 Mb/s (Gigabit)
- Zasięg przedłużenia: 100 m
- Przełącznik trybu VLAN: tak
- Montaż: szyna DIN TH35 / wkręty montażowe
- Zabezpieczenia: OLP (ochrona przed przeciążeniem), SCP (ochrona przed zwarciem)
- Sygnalizacja: optyczna LED
- Wymiary: 62 x 88 x 24 mm (+/- 2 mm)
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

EXT-POEG3DIN stosowany jest w instalacjach CCTV IP integrowanych z szafami sterowniczymi lub rozdzielniami wyposażonymi w szynę DIN TH35, gdzie wymagana jest przepustowość Gigabit Ethernet. W odróżnieniu od modelu EXT-POE3DIN obsługującego wyłącznie Fast Ethernet (100 Mb/s), EXT-POEG3DIN zapewnia pełne 1000 Mb/s na wszystkich portach - co czyni go wyborem dla instalacji z kamerami o wysokiej rozdzielczości lub systemów wymagających dużej przepustowości na odcinkach przedłużonych. Przełącznik trybu VLAN umożliwia segmentację sieci i izolację ruchu kamer bez potrzeby stosowania zarządzalnego przełącznika. Wszystkie trzy wyjścia PoE OUT są w pełni zgodne z IEEE 802.3af/at, zapewniając szeroką kompatybilność z kamerami IP.