Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 09:40

Link do produktu: https://evopro.pl/extender-ext-poeg4din-p-931.html



Extender EXT-POEG4DIN

Cena brutto	**114,39 zł**
Cena netto	**93,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**EXT-POEG4DIN**
Kod producenta	**8517620000**
Wymiary	**62 x 88 x 24**

Opis produktu

EXT-POEG4DIN to kompaktowy Gigabit extender PoE w obudowie przystosowanej do montażu na szynie DIN TH35 lub bezpośrednio na podłożu wkrętami, przeznaczony do zwiększenia zasięgu danych Ethernet oraz zasilania PoE o kolejne 100 m i podłączenia czterech kamer IP PoE przy użyciu jednego przewodu. Urządzenie przyjmuje zasilanie PoE na wejściu PoE IN zgodnym z IEEE 802.3af/at/bt i dostarcza zasilanie na czterech wyjściach: PoE OUT2 zgodnym z IEEE 802.3af/at/bt oraz PoE OUT3, OUT4 i OUT5 zgodnych z IEEE 802.3af/at, z sumaryczną mocą wyjściową 45 W. Moduł obsługuje sieci 10/100/1000 Mb/s, wyposażony jest w przełącznik trybu VLAN, sygnalizację optyczną LED oraz zabezpieczenia OLP i SCP. Wymiary obudowy wynoszą 62 x 88 x 24 mm (+/- 2 mm).

Parametry techniczne:

- Wejście PoE: PoE IN - IEEE 802.3af/at/bt
- Wyjście PoE OUT2: IEEE 802.3af/at/bt
- Wyjście PoE OUT3: IEEE 802.3af/at
- Wyjście PoE OUT4: IEEE 802.3af/at
- Wyjście PoE OUT5: IEEE 802.3af/at
- Sumaryczna moc wyjściowa: 45 W
- Obsługiwane sieci: 10/100/1000 Mb/s (Gigabit)
- Zasięg przedłużenia: 100 m
- Przełącznik trybu VLAN: tak
- Montaż: szyna DIN TH35 / wkręty montażowe
- Zabezpieczenia: OLP (ochrona przed przeciążeniem), SCP (ochrona przed zwarciem)
- Sygnalizacja: optyczna LED
- Wymiary: 62 x 88 x 24 mm (+/- 2 mm)
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

EXT-POEG4DIN stosowany jest w rozbudowanych instalacjach CCTV IP integrowanych z szafami sterowniczymi lub rozdzielniami na szynie DIN TH35, gdzie wymagane jest zasilenie czterech kamer IP z jednej trasy kablowej przy pełnej przepustowości Gigabit. Obsługa standardu IEEE 802.3bt na wejściu i pierwszym wyjściu OUT2 pozwala na zasilanie wymagających urządzeń PoE++ z mocą powyżej 30 W, takich jak kamery PTZ lub urządzenia z ogrzewaniem. Moc 45 W i cztery wyjścia czynią EXT-POEG4DIN najbardziej wydajnym modelem w serii DIN - przełącznik VLAN umożliwia dodatkowo segmentację sieci bez potrzeby zarządzalnego switcha. Identyczne wymiary jak EXT-POEG3DIN ułatwiają zamienność w istniejących szafach.