

Link do produktu: <https://evopro.pl/fc124-za-centrala-sygnalizacji-pozaru-p-1652.html>

FC124-ZA Centrala sygnalizacji pożaru

Cena brutto	4 403,79 zł
Cena netto	3 580,30 zł
Numer katalogowy	FC124-ZA
Kod producenta	S54400-C128-A1

Opis produktu

FC124-ZA - centrala sygnalizacji pożarowej Siemens Cerberus FIT (12 stref)

FC124-ZA to najbardziej rozbudowana centrala z serii **FC120 Cerberus™ FIT Siemens**, przeznaczona do obsługi **12 niezależnych stref detekcji**. Jest to mikroprocesorowa, konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej, zaprojektowana do pracy autonomicznej (stand-alone) i zgodna z wymaganiami normy **EN54**. Dzięki dużej liczbie stref oraz możliwości rozbudowy, FC124-ZA idealnie sprawdza się w średnich i większych obiektach, gdzie wymagana jest stabilna i skalowalna ochrona przeciwpożarowa.

Centrala współpracuje z czujkami serii **110 / DS11** oraz **SynoLINE300 / SynoLINE600**, umożliwiając budowę monitorowanych linii dozoru z nadzorem zwarc, przerw i doziemień. Obsługuje również linie mieszane (czujki + ROP), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie linie są nadzorowane, co zapewnia wysoką niezawodność i bezpieczeństwo instalacji.

FC124-ZA posiada zintegrowany panel obsługowy z wyświetlaczem tekstowym, umożliwiając konfigurację bez użycia komputera. Dostęp do funkcji operatorskich realizowany jest poprzez **kod PIN** lub opcjonalny **kluczyk**. Centrala oferuje tryb **Manned/Unmanned**, pamięć zdarzeń do **1000 wpisów**, automatyczną zmianę czasu lato/zima oraz szerokie możliwości rozbudowy o moduły wyjść, EVAC i wskaźniki LED.

Najważniejsze funkcje FC124-ZA

- **12 stref dozoru** - największa centrala z serii FC120.
- **Kompatybilność z czujkami** 110 / DS11 oraz SynoLINE300 / SynoLINE600.
- **Zintegrowany panel obsługowy** z wyświetlaczem tekstowym.
- **Monitorowane linie** - nadzór zwarc, przerw, doziemień.
- **2 monitorowane wyjścia 24 V / 1 A** dla sygnalizatorów i transmisji alarmu.
- **1 wyjście bezpotencjałowe 30 V / 1 A** - sterowanie urządzeniami PPOŻ.
- **3 programowalne wejścia sterujące**.
- **Zasilacz 70 W** - większa moc dla rozbudowanych instalacji.
- **Akumulatory do 17 Ah** - podtrzymanie do 72 h.
- **Pamięć zdarzeń 1000 wpisów** z datą i czasem.
- **Możliwość rozbudowy** o moduły I/O, EVAC, wskaźniki LED.

Parametry techniczne FC124-ZA

Parametr	Wartość
Model	FC124-ZA
Seria	FC120 Cerberus™ FIT

Parametr	Wartość
Liczba stref	12 stref
Kompatybilne czujki	110 / DS11, SynoLINE300 / SynoLINE600
Monitorowane wyjścia	2 × 24 V / 1 A
Wyjście bezpotencjałowe	1 × 30 V / 1 A
Programowalne wejścia	3 wejścia sterujące
Zasilanie	70 W
Akumulatory	do 17 Ah (podtrzymanie do 72 h)
Pamięć zdarzeń	1000 zdarzeń
Normy	EN54
Tryb pracy	Z obsługą / bez obsługi (Manned/Unmanned)
Zastosowanie	Średnie i większe obiekty: szkoły, biura, hotele, obiekty usługowe, budynki mieszkalne

Zastosowanie FC124-ZA

FC124-ZA jest przeznaczona do obiektów, w których wymagana jest konwencjonalna centrala SSP z dużą liczbą stref detekcji. Dzięki kompatybilności z szeroką gamą czujek Siemens oraz możliwości rozbudowy o moduły sterujące, centrala sprawdzi się w:

- **szkołach i placówkach edukacyjnych,**
- **średnich i dużych biurach,**
- **hotelach i pensjonatach,**
- **obiektach usługowych,**
- **budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.**

FC124-ZA – centrala Cerberus FIT dla 12-strefowych instalacji SSP

FC124-ZA to najbardziej rozbudowana centrala z serii Cerberus™ FIT, łącząca prostotę obsługi, elastyczną konfigurację oraz wysoką niezawodność. Dzięki monitorowanym liniom, dużej liczbie stref, pamięci zdarzeń i możliwości rozbudowy, stanowi idealne rozwiązanie dla projektantów i instalatorów średnich i większych systemów sygnalizacji pożarowej.