

Link do produktu: <https://evopro.pl/fc361-za-centrala-sygnalizacji-pozaru-p-216.html>

FC361-ZA Centrala sygnalizacji pożaru

Cena brutto	4 597,94 zł
Cena netto	3 738,17 zł
Numer katalogowy	FC361-ZA
Kod producenta	S54433-C111-A1

Opis produktu

FC361-ZA - centrala sygnalizacji pożaru Cerberus FIT Siemens (1-pętlowa, obudowa Comfort)

FC361-ZA to adresowalna **centrala sygnalizacji pożaru** z rodziny **Cerberus™ FIT Siemens**, przeznaczona do małych i średnich instalacji SSP. Wyposażona w **1 pętlę C-NET** z obsługą do **126 adresów**, zapewnia pełną kontrolę nad detektorami, ręcznymi ostrzegaczami oraz modułami wejść/wyjść.

Wersja **ZA** posiada powiększoną obudowę **Comfort**, umożliwiającą montaż akumulatorów o większej pojemności, co wydłuża czas podtrzymania zasilania i zwiększa bezpieczeństwo w obiektach wymagających stabilnej pracy systemu przeciwpożarowego.

FC361-ZA oferuje wbudowany **web-serwer „FC360 Panel Configurator”**, który umożliwia konfigurację i diagnostykę przez sieć Ethernet. Centrala wspiera moduły rozszerzeń, takie jak RS232, monitorowane wyjścia, wskaźnik LED 16 stref czy moduł ewakuacji, co pozwala dopasować system do specyfiki obiektu.

Najważniejsze funkcje FC361-ZA – centrala Cerberus FIT

- **1 pętla C-NET** z obsługą do 126 urządzeń adresowalnych.
- **Obudowa Comfort** – miejsce na akumulatory o większej pojemności.
- **Obsługa detektorów, ROP i modułów I/O.**
- **2 linie sygnałowe dla syren** (collective horn lines).
- **3 programowalne wyjścia przekaźnikowe.**
- **4 programowalne wejścia/wyjścia sterujące.**
- **Wbudowany web-serwer** – konfiguracja przez Ethernet.
- **Rejestr zdarzeń do 2000 wpisów.**
- **Możliwość montażu wskaźnika LED 16 stref.**
- **Tryb pracy „Manned/Unmanned”.**

Parametry techniczne FC361-ZA

Parametr	Wartość
Model	FC361-ZA
Rodzina	Cerberus™ FIT
Liczba pętli	1 pętla C-NET

Parametr	Wartość
Maksymalna liczba adresów	126 urządzeń
Linie sygnałowe	2 linie syren zbiorczych
Wyjścia przekaźnikowe	3 programowalne
Wejścia/wyjścia sterujące	4 programowalne I/O
Konfiguracja	Web-serwer, Ethernet
Obudowa	Comfort
Rejestr zdarzeń	2000 wpisów
Zastosowanie	Małe i średnie instalacje SSP

Zastosowanie FC361-ZA – gdzie sprawdzi się centrala?

FC361-ZA jest przeznaczona do obiektów, w których wymagana jest kompaktowa, adresowalna centrala SSP o zwiększonej autonomii pracy:

- **Szkoły i placówki edukacyjne**
- **Małe zakłady produkcyjne**
- **Sklepy, biura, punkty usługowe**
- **Hotele i pensjonaty**
- **Budynek mieszkalny wielorodzinny**

FC361-ZA – centrala Cerberus FIT z obudową Comfort

FC361-ZA to nowoczesna centrala sygnalizacji pożaru, która łączy kompaktową konstrukcję, elastyczną konfigurację oraz niezawodność systemu Cerberus™ FIT. Dzięki obudowie Comfort, wbudowanemu web-serwerowi i możliwości rozbudowy o moduły sterujące, stanowi idealne rozwiązanie dla projektantów i instalatorów małych oraz średnich systemów SSP.