Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 13:27

Link do produktu: https://evopro.pl/fc362-za-centrala-sygnalizacji-pozaru-p-1655.html



FC362-ZA Centrala sygnalizacji pożaru

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**FC362-ZA**
Kod producenta	**S54433-C120-A1**

Opis produktu

FC362-ZA - centrala sygnalizacji pożarowej Siemens Cerberus FIT (2-pętlowa C-NET)

FC362-ZA to adresowalna **centrala sygnalizacji pożarowej** z serii **Siemens Cerberus FIT**, wyposażona w **2 pętle detekcyjne C-NET**. Jest przeznaczona do małych i średnich obiektów, w których wymagana jest precyzyjna detekcja, stabilna praca oraz zgodność z normami **EN54**. Centrala obsługuje do **252 urządzeń adresowalnych**, zapewniając elastyczną rozbudowę systemu.

Dzięki wbudowanemu web-serwerowi, centrala umożliwia konfigurację, diagnostykę oraz podgląd zdarzeń przez przeglądarkę internetową. FC362-ZA oferuje monitorowane linie, zaawansowaną diagnostykę zwarć i przerw oraz pełną kontrolę nad urządzeniami przeciwpożarowymi.

Najważniejsze cechy FC362-ZA

- **2 pętle C-NET** – obsługa do 252 urządzeń adresowalnych.
- **Adresowalna technologia Siemens** – precyzyjna lokalizacja alarmów i usterek.
- **Wbudowany web-serwer** – konfiguracja i diagnostyka przez przeglądarkę.
- **Monitorowane linie** – nadzór zwarć, przerw, doziemień.
- **Pełna zgodność z EN54** – certyfikowane bezpieczeństwo.
- **Możliwość rozbudowy** – moduły I/O, panele informacyjne, sterowanie urządzeniami PPOŻ.
- **Wersja Comfort (ZA)** – solidna obudowa, miejsce na akumulatory.

Zastosowanie centrali FC362-ZA

Centrala FC362-ZA jest przeznaczona do obiektów, w których wymagana jest adresowalna detekcja oraz możliwość rozbudowy systemu. Doskonale sprawdza się w:

- biurowcach i budynkach administracyjnych,
- szkołach i placówkach edukacyjnych,
- hotelach i pensjonatach,
- sklepach i obiektach usługowych,
- magazynach i halach lekkiego przemysłu,
- budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Parametry techniczne FC362-ZA

Parametr	Wartość
Model	FC362-ZA
Technologia	Adresowalna C-NET
Liczba pętli	2
Maks. liczba urządzeń	252
Obudowa	Comfort (ZA)
Normy	EN54
Możliwość rozbudowy	Moduły I/O, panele FT/FFT, sterowanie PPOŻ
Web-serwer	Tak
Gwarancja	60 miesięcy

Porównanie central Cerberus FIT (adresowalne)

Model	Pętle C-NET	Obudowa	Maks. urządzeń	Zastosowanie
FC361-ZZ	1	Eco	126	Małe obiekty
FC361-ZA	1	Comfort	126	Małe i średnie obiekty
FC362-ZA	**2**	**Comfort**	**252**	**Średnie obiekty**

FC362-ZA – stabilna, adresowalna centrala dla wymagających instalacji

FC362-ZA to centrala, która łączy prostotę konfiguracji z zaawansowaną technologią adresowalną C-NET. Dzięki wysokiej niezawodności, zgodności z EN54 oraz możliwości rozbudowy, stanowi idealny wybór dla instalatorów i projektantów systemów przeciwpożarowych Cerberus FIT.