

Link do produktu: <https://evopro.pl/fc722-yz-centrala-sygnalizacji-pozaru-p-201.html>

FC722-YZ Centrala sygnalizacji pożaru

Cena brutto	13 583,21 zł
Cena netto	11 043,26 zł
Numer katalogowy	FC722-YZ
Kod producenta	S54433-C113-A2

Opis produktu

FC722-YZ - centrala sygnalizacji pożaru Cerberus PRO Siemens (2-pętlowa, obudowa Comfort)

FC722-YZ to zaawansowana, adresowalna **2-pętlowa centrala sygnalizacji pożarowej** z rodziny **Cerberus PRO Siemens**, przeznaczona do średnich i dużych instalacji SSP. Obsługuje do **252 urządzeń adresowalnych FDnet/C-NET**, takich jak czujki, ROP-y, moduły wejść/wyjść oraz sygnalizatory, zapewniając wysoką niezawodność, precyzyjną diagnostykę i pełną kontrolę nad systemem przeciwpożarowym.

Wersja **YZ** została wyposażona w powiększoną obudowę **Comfort**, umożliwiającą montaż akumulatorów **2×12 V / 25 Ah**. Dzięki temu centrala zapewnia wydłużony czas podtrzymania zasilania, spełniając wymagania obiektów, w których konieczna jest zwiększona autonomia pracy – np. budynków użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych, magazynów czy obiektów komercyjnych.

FC722-YZ umożliwia konfigurację systemu za pomocą komputera PC lub laptopa. Intuicyjny interfejs ułatwia obsługę, serwis oraz diagnostykę, a zaawansowane funkcje logiczne pozwalają na tworzenie rozbudowanych scenariuszy pożarowych oraz integrację z systemami automatyki budynkowej.

Najważniejsze funkcje FC722-YZ – centrala SSP Cerberus PRO

- **2-pętlowa centrala SSP** – idealna do średnich i dużych obiektów.
- **Obsługa do 252 urządzeń adresowalnych** FDnet/C-NET.
- **Obudowa Comfort** – miejsce na akumulatory 25 Ah.
- **Zaawansowana diagnostyka** – szybkie wykrywanie usterek i stanów alarmowych.
- **Pełna zgodność z systemami Cerberus PRO Siemens.**
- **Intuicyjna obsługa** – czytelny panel i prosta konfiguracja.
- **Możliwość rozbudowy** – współpraca z modułami FCI2003-A1.
- **Wysoka niezawodność** – 5 lat gwarancji.

Parametry techniczne FC722-YZ

Parametr	Wartość
Model	FC722-YZ
Kod producenta	S54433-C113-A2
Typ urządzenia	Centrala sygnalizacji pożarowej (2-pętlowa)

Parametr	Wartość
Liczba pętli	2
Maksymalna liczba elementów	252 urządzenia adresowalne FDnet/C-NET
Obudowa	Comfort (miejsce na akumulatory 25 Ah)
Zasilanie awaryjne	2×12 V / 25 Ah
Konfiguracja	PC/laptop, intuicyjny interfejs
Zastosowanie	Średnie i duże instalacje SSP
Normy	EN54
Gwarancja	5 lat

Zastosowanie FC722-YZ – gdzie sprawdzi się centrala?

FC722-YZ jest przeznaczona do obiektów, w których wymagana jest wysoka niezawodność oraz możliwość rozbudowy systemu SSP:

- **Budynki biurowe i administracyjne**
- **Obiekty handlowe i usługowe**
- **Magazyny i zakłady przemysłowe**
- **Szkoły, uczelnie, placówki edukacyjne**
- **Obiekty służby zdrowia**
- **Średnie i duże obiekty komercyjne**

FC722-YZ – niezawodna centrala SSP dla profesjonalnych instalacji

FC722-YZ to nowoczesna, adresowalna centrala sygnalizacji pożarowej, która łączy wysoką funkcjonalność, prostotę konfiguracji oraz długą autonomię pracy. Dzięki obudowie Comfort, zaawansowanej diagnostyce i pełnej kompatybilności z systemem Cerberus PRO, stanowi pewny wybór dla instalatorów i projektantów systemów przeciwpożarowych.