Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 10:49

Link do produktu: https://evopro.pl/fc724-ze-centrala-sygnalizacji-pozaru-p-207.html



FC724-ZE Centrala sygnalizacji pożaru

Cena brutto	**20 034,72 zł**
Cena netto	**16 288,40 zł**
Numer katalogowy	**FC724-ZE**
Kod producenta	**S54433-C115-A2**

Opis produktu

FC724-ZE - centrala sygnalizacji pożaru Cerberus PRO Siemens (4-pętlowa, obudowa Eco)

FC724-ZE to zaawansowana, adresowalna **4-pętlowa centrala sygnalizacji pożarowej** z rodziny **Cerberus PRO Siemens**, przeznaczona do dużych, wielostrefowych i wymagających instalacji SSP. Obsługuje do **504 urządzeń adresowalnych FDnet/C-NET**, zapewniając najwyższy poziom niezawodności, precyzyjną diagnostykę oraz pełną kontrolę nad systemem przeciwpożarowym.

Wersja **ZE** została wyposażona w kompaktową obudowę **Eco**, umożliwiającą montaż akumulatorów **2×12 V** dobranych zgodnie z projektem. To rozwiązanie idealne dla obiektów, w których liczy się oszczędność miejsca przy zachowaniu pełnej funkcjonalności centrali oraz zgodności z normami **EN54**.

FC724-ZE oferuje intuicyjną konfigurację z poziomu komputera PC lub laptopa. Zaawansowane funkcje logiczne umożliwiają tworzenie rozbudowanych scenariuszy pożarowych, integrację z systemami automatyki budynkowej oraz pełną diagnostykę urządzeń w czasie rzeczywistym.

Najważniejsze funkcje FC724-ZE – centrala SSP Cerberus PRO

- **4-pętlowa centrala SSP** – idealna do dużych i złożonych obiektów.
- **Obsługa do 504 urządzeń adresowalnych** FDnet/C-NET.
- **Obudowa Eco** – kompaktowa, ekonomiczna, łatwa w montażu.
- **Zaawansowana diagnostyka** – szybkie wykrywanie usterek i stanów alarmowych.
- **Pełna zgodność z systemami Cerberus PRO Siemens**.
- **Intuicyjna obsługa** – czytelny panel i prosta konfiguracja.
- **Możliwość rozbudowy** – współpraca z modułami FCI2003-A1.
- **Wysoka niezawodność** – 5 lat gwarancji.

Parametry techniczne FC724-ZE

Parametr	Wartość
Model	FC724-ZE
Kod producenta	S54433-C115-A2
Typ urządzenia	Centrala sygnalizacji pożarowej (4-pętlowa)
Liczba pętli	4

Parametr	Wartość
Maksymalna liczba elementów	504 urządzenia adresowalne FDnet/C-NET
Obudowa	Eco (kompaktowa)
Zasilanie awaryjne	Akumulatory 2×12 V
Konfiguracja	PC/laptop, intuicyjny interfejs
Zastosowanie	Duże instalacje SSP
Normy	EN54
Gwarancja	5 lat

Zastosowanie FC724-ZE – gdzie sprawdzi się centrala?

FC724-ZE jest przeznaczona do obiektów, w których wymagana jest najwyższa niezawodność oraz możliwość rozbudowy systemu SSP:

- **Zakłady przemysłowe i produkcyjne**
- **Magazyny wysokiego składowania**
- **Centra logistyczne**
- **Galerie handlowe i duże obiekty komercyjne**
- **Szpitale, placówki medyczne**
- **Obiekty infrastruktury krytycznej**

FC724-ZE – centrala SSP dla wymagających instalacji

FC724-ZE to nowoczesna, adresowalna centrala sygnalizacji pożarowej, która łączy wysoką funkcjonalność, prostotę konfiguracji oraz kompaktową obudowę Eco. Dzięki zaawansowanej diagnostyce, pełnej kompatybilności z systemem Cerberus PRO i 5-letniej gwarancji stanowi pewny wybór dla projektantów i instalatorów dużych systemów SSP.