

Link do produktu: <https://evopro.pl/g-40-gniazdo-czujek-szeregow-40-4000-i-6000-p-1540.html>



G-40 Gniazdo czujek szeregów 40, 4000 i 6000

Cena brutto	43,05 zł
Cena netto	35,00 zł
Numer katalogowy	G-40

Opis produktu

Gniazdo czujek G-40 - osprzęt montażowy do systemu IGNIS 2040

Stabilny montaż czujek serii 40, szybkie podłączenie przewodów, pełna kompatybilność z osprzętem POLON-ALFA

Gniazdo czujek **G-40** jest elementem montażowym przeznaczonym do instalacji czujek konwencjonalnych współpracujących z centralą IGNIS 2040. Umożliwia pewne mocowanie czujek na suficie oraz szybkie, bezpieczne podłączenie przewodów linii dozorowej. G-40 **współpracuje z czujkami serii 40, 4043, 4046 i 6046**, a także z **adapterami ADC-4001M** oraz **ACR-4001**, co zapewnia szeroką kompatybilność w systemach PPOŻ .

Konstrukcja gniazda została zaprojektowana tak, aby ułatwić instalację i serwis. Zastosowano w nim bezrubowe zaciski, które pozwalają na szybkie podłączenie przewodów prowadzonych zarówno podtynkowo, jak i natynkowo. Gniazdo posiada również zatrzask zabezpieczający, uniemożliwiający wyjęcie czujki bez użycia specjalnego klucza, co zwiększa bezpieczeństwo instalacji.

G-40 umożliwia estetyczne prowadzenie okablowania oraz zapewnia odpowiedni rozstaw otworów montażowych (63 mm). Dodatkowe złącze w gnieździe pozwala na łączenie ekranu przewodu linii dozorowej, co jest istotne w instalacjach wymagających poprawnego ekranowania sygnału. Łączówka posiada sześć zacisków, w tym pary „+” i „-” dla wejścia i wyjścia linii oraz zaciski do podłączenia wskaźnika zadziałania WZ-31 .

Po zamontowaniu w podstawie **PG-40**, gniazdo może być instalowane w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, gdzie na suficie skrapla się para wodna. W takiej konfiguracji możliwy jest również montaż na linkach nośnych, co pozwala na stosowanie czujek w przestrzeniach wysokich, technologicznych lub tam, gdzie wymagane jest opuszczenie punktu detekcji poniżej przeszkód konstrukcyjnych.

Gniazdo G-40 jest wykonane z trwałych materiałów, odpornych na typowe warunki pracy w instalacjach przeciwpożarowych. Jego zastosowanie zapewnia stabilny montaż, poprawne prowadzenie przewodów oraz pełną kompatybilność z czujkami konwencjonalnymi stosowanymi w systemie IGNIS 2040.