

Link do produktu: <https://evopro.pl/g26gh-750-silownik-wrzecionowy-p-122.html>

G26G/H-750 Siłownik wrzecionowy



Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

G26G/H-750

Opis produktu

G26G/H-750 - Siłownik wrzecionowy typu G MERCOR

Siłownik wrzecionowy G26G/H-750 to mocny, przemysłowy napęd liniowy przeznaczony do otwierania dużych i ciężkich skrzydeł klap dymowych, klap przewietrzających oraz okien stosowanych w systemach oddymiania i wentylacji naturalnej. Seria G firmy MERCOR została zaprojektowana z myślą o wysokiej wytrzymałości, dużej sile pociągowej oraz odporności na intensywną eksploatację w obiektach wielokubaturowych.

Model G26G/H-750 pracuje przy napięciu 24 V DC, pobiera 2,6 A, a jego skok roboczy wynosi 750 mm, co pozwala na obsługę bardzo dużych klap oddymiających wymagających szerokiego otwarcia.

Solidna konstrukcja o wymiarach 1039 × 58 × 47 mm zapewnia stabilność i sztywność pracy, a wbudowane zabezpieczenia – wyłączniki krańcowe, przełącznik przeciążeniowy oraz kondensator przeciwzakłóceń – gwarantują bezpieczne działanie w systemach bezpieczeństwa pożarowego.

Siłownik jest kompatybilny z centralami oddymiania MERCOR i spełnia wymagania stosowane w instalacjach PPOŻ.

Najważniejsze cechy i funkcje siłownik G26G/H-750

- skok roboczy 750 mm
- napięcie zasilania 24 V DC
- pobór prądu 2,6 A
- wysoka siła pociągowa do dużych klap dymowych
- stabilna praca w wymagających warunkach
- wbudowane wyłączniki krańcowe
- przełącznik przeciążeniowy
- kondensator przeciwzakłóceń
- masywna, trwała obudowa
- odporność na intensywną eksploatację

Parametry techniczne

- typ: G26G/H-750
- napięcie zasilania: 24 V DC
- pobór nominalny prądu: 2,6 A
- skok siłownika: 750 mm
- wymiary (L × B × H): 1039 × 58 × 47 mm
- dopuszczalna temperatura pracy: -25°C do +60°C
- stopień ochrony: IP40