

Link do produktu: <https://evopro.pl/h344s-kamera-ip-obrotowa-37mpx-48-120mm-p-1884.html>



## H344S Kamera IP obrotowa 3.7Mpx 4.8-120mm

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 343,00 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>1 904,88 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>        |
| Numer katalogowy | <b>H344S</b>                |
| Kod producenta   | <b>SPEC:25X/I/E+/A/V3.0</b> |

### Opis produktu

Kamera IP szybkoobrotowa Tiandy TC-H344S SPEC:25X/I/E+/A/V3.0 - 3.7 Mpx - 25x zoom - 4.8-120 mm - Speed Dome

**Tiandy TC-H344S SPEC:25X/I/E+/A/V3.0** to profesjonalna zewnętrzna kamera IP typu **Speed Dome PTZ**, zaprojektowana do monitoringu obiektów wymagających dynamicznej obserwacji, szerokiego pola widzenia oraz precyzyjnej identyfikacji osób i pojazdów. Kamera wykorzystuje przetwornik **1/2.8" Progressive Scan CMOS** o rozdzielczości **3.7 Mpx**, zapewniając szczegółowy obraz w trybie dziennym i nocnym.

### Obiektyw 4.8-120 mm - zoom optyczny 25x

Model TC-H344S wyposażono w obiektyw o zakresie ogniskowej **4.8...120 mm**, umożliwiający **25x zoom optyczny** oraz **16x zoom cyfrowy**. Pozwala to na prowadzenie obserwacji zarówno szerokich ujęć, jak i szczegółowych zbliżeń obiektów oddalonych o kilkadziesiąt metrów.

- **Kąt widzenia:** 58° ... 2.8°
- **Przetwornik:** 1/2.8" CMOS 3.7 Mpx

### Zaawansowane funkcje PTZ

- **Obrót poziomy:** 360° - ciągły
- **Zakres pionowy:** -16° ... 90°
- **Prędkość presetów:** 240°/s (poziom), 120°/s (pion)
- **Prędkość ręczna:** 0.1°/s ... 180°/s (poziom), 0.1°/s ... 120°/s (pion)
- **Presetów:** 500
- **Trasy ruchu:** 8
- **Skanowanie poziome:** Tak

### Praca nocna - IR 150 m

Kamera posiada mocny oświetlacz IR o zasięgu **150 m**, umożliwiający skuteczną obserwację w całkowitej ciemności. System **adaptacyjnego sterowania IR** automatycznie dopasowuje moc oświetlacza do aktualnego zoomu oraz warunków oświetleniowych.

- **Zasięg IR:** 150 m
- **Tryb dzień/noc:** ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
- **Adaptacja IR:** automatyczna

### Inteligentna analityka obrazu (AI)

---

Kamera obsługuje zaawansowane funkcje inteligentne, zwiększające skuteczność nadzoru i automatyzację pracy operatora:

- klasyfikacja ludzi i pojazdów,
- przekroczenie linii,
- podwójne przekroczenie linii,
- wtargnięcie w obszar,
- porzucony/brakujący obiekt,
- nielegalne parkowanie,
- detekcja błąkania się,
- detekcja zgromadzenia ludzi,
- liczenie ludzi,
- detekcja twarzy,
- **Auto-Tracking** – inteligentne śledzenie obiektów,
- wykrywanie sabotażu wideo.

## Technologie poprawy obrazu

- **WDR 120 dB** – szeroki zakres dynamiki,
- **2D-DNR / 3D-DNR** – redukcja szumów,
- **F-DNR (Defog)** – poprawa obrazu przy zamgleniu i opadach,
- **BLC / HLC** – kompensacja światła tła i silnego światła,
- **ROI** – priorytet jakości wybranych obszarów,
- **ANR** – zapis na kartę SD przy awarii sieci.

## Parametry techniczne

- **Rozdzielczość:** 2560 × 1440 (3.7 Mpx)
- **Kompresja:** S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG
- **Audio:** wejście i wyjście audio
- **Alarm:** 1 wejście / 1 wyjście
- **Slot microSD:** do 512 GB
- **Interfejs sieciowy:** 10/100 Base-T (RJ-45)
- **ONVIF:** Tak
- **Dostęp mobilny:** EasyLive Plus (Android/iOS)
- **Dostęp PC:** Easy7 Smart Client Express
- **Zasilanie:** PoE (802.3at), 12 VDC
- **Pobór mocy:** max. 24 W
- **Obudowa:** aluminium, Speed Dome
- **Kolor:** biały + czarny
- **Temperatura pracy:** –30°C ... +65°C
- **Klasa szczelności:** IP66
- **Wymiary:** Ø226 × 372 mm
- **Waga:** 5.3 kg
- **Certyfikat NDAA:** Tak

## Zastosowanie kamery

Model TC-H344S jest przeznaczony do monitoringu:

- dużych parkingów,
- magazynów i centrów logistycznych,
- obiektów przemysłowych,
- terenów wokół biurów,
- placów budowy,
- infrastruktury miejskiej.

## Korzyści dla instalatorów

- precyzyjny zoom 25×,
- duży zasięg IR 150 m,
- pełna analityka AI,
- kompatybilność ONVIF,
- lokalne nagrywanie na microSD do 512 GB,
- odporna obudowa IP66,
- stabilna praca w trudnych warunkach.

