Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 00:55

Link do produktu: https://evopro.pl/h356s-kamera-ip-obrotowa-5mpx-47-141mm-p-1887.html



H356S Kamera IP obrotowa 5Mpx 4.7-141mm

Cena brutto	**5 418,00 zł**
Cena netto	**4 404,88 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**H356S**
Kod producenta	**SPEC:30X/I/E++/A/V3.0**

Opis produktu

Kamera IP szybkoobrotowa Tiandy TC-H356S SPEC:30X/I/E++/A/V3.0 - 5 Mpx - 30× zoom - 4.7-141 mm - Speed Dome

Tiandy TC-H356S SPEC:30X/I/E++/A/V3.0 to profesjonalna kamera IP typu **Speed Dome PTZ**, zaprojektowana do monitoringu obiektów wymagających wysokiej rozdzielczości, szybkiej reakcji oraz precyzyjnej identyfikacji osób i pojazdów. Wyposażona w przetwornik **1/2.7" Progressive Scan CMOS** o rozdzielczości **5 Mpx**, zapewnia szczegółowy obraz w każdych warunkach oświetleniowych.

Obiektyw 4.7-141 mm - zoom optyczny 30×

Kamera posiada obiektyw o zakresie ogniskowej **4.7…141 mm**, umożliwiający **30× zoom optyczny** oraz **16× zoom cyfrowy**. Pozwala to na prowadzenie obserwacji zarówno szerokich ujęć, jak i szczegółowych zbliżeń obiektów oddalonych o kilkadziesiąt metrów.

- **Kąt widzenia:** 62° … 2.5°
- **Przetwornik:** 1/2.7" CMOS 5 Mpx

Zaawansowane funkcje PTZ

- **Obrót poziomy:** 360° – ciągły
- **Zakres pionowy:** −16° … 90°
- **Prędkość presetów:** 240°/s (poziom), 120°/s (pion)
- **Prędkość ręczna:** 0.1°/s … 180°/s (poziom), 0.1°/s … 120°/s (pion)
- **Presetów:** 500
- **Trasy ruchu:** 8
- **Skanowanie poziome:** Tak

Praca nocna -IR 200 m

Wbudowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu **200 m** umożliwia skuteczną obserwację w całkowitej ciemności. Adaptacyjne sterowanie IR automatycznie dopasowuje moc oświetlacza do zoomu oraz warunków oświetleniowych.

- **Zasięg IR:** 200 m
- **Tryb dzień/noc:** ICR – mechaniczny filtr podczerwieni

Inteligentna analityka obrazu (AI)

Kamera obsługuje pełny zestaw funkcji inteligentnych, zwiększających skuteczność nadzoru i automatyzację pracy operatora:

- klasyfikacja ludzi i pojazdów,
- przekroczenie linii,
- podwójne przekroczenie linii,
- wtargnięcie w obszar,
- porzucony/brakujący obiekt,
- mapa cieplna,
- detekcja błąkania się,
- detekcja biegania,
- detekcja parkowania,
- liczenie ludzi,
- detekcja zgromadzenia ludzi,
- wykrywanie kasku ochronnego,
- wykrywanie osób na służbie,
- wykrywanie sabotażu wideo,
- **Auto-Tracking – inteligentne śledzenie obiektów**.

Technologie poprawy obrazu

- **WDR 120 dB** – szeroki zakres dynamiki,
- **AGC** – automatyczna regulacja wzmocnienia,
- **3D-DNR** – redukcja szumów,
- **F-DNR (Defog)** – poprawa obrazu przy zamgleniu,
- **BLC / HLC** – kompensacja światła tła i silnego światła,
- **ROI** – priorytet jakości wybranych obszarów,
- **ANR** – zapis na kartę SD przy awarii sieci.

Parametry techniczne

- **Rozdzielczość:** 2880 × 1620 (5 Mpx)
- **Kompresja:** S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG
- **Audio:** wejście, wyjście, wbudowany głośnik
- **Alarm:** 8 wejść / 2 wyjścia
- **Slot microSD:** do 512 GB
- **Interfejs sieciowy:** 10/100 Base-T (RJ-45)
- **ONVIF:** Tak
- **Zasilanie:** PoE (802.3bt), 24 VDC / 24 VAC
- **Pobór mocy:** ≤ 38 W
- **Obudowa:** aluminium, Speed Dome
- **Kolor:** biały + czarny
- **Temperatura pracy:** −40°C ... +70°C
- **Klasa szczelności:** IP66
- **Wymiary:** Ø223 × 372 mm
- **Waga:** 5.3 kg
- **Certyfikat NDAA:** Tak

Zastosowanie kamery

Model TC-H356S jest przeznaczony do monitoringu:

- parkingów,
- magazynów i centrów logistycznych,
- obiektów przemysłowych,
- terenów wokół biurowców,
- placów budowy,
- infrastruktury miejskiej.

Korzyści dla instalatorów

- wysoka rozdzielczość 5 Mpx,
- precyzyjny zoom optyczny 30×,
- IR 200 m,
- pełna analityka AI,
- kompatybilność ONVIF,
- lokalne nagrywanie na microSD do 512 GB,
- odporna obudowa IP66,
- stabilna praca w trudnych warunkach.