Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 07:50

Link do produktu: https://evopro.pl/hcv-500600-silownik-lancuchowy-p-125.html



HCV 500/600 Siłownik łańcuchowy

Dostępność	**Indywidualna wycena**
Numer katalogowy	**HCV 500/600**

Opis produktu

HCV 500/600 - Siłownik łańcuchowy HCV MERCOR

Siłownik łańcuchowy HCV 500/600 to wytrzymały i kompaktowy napęd przeznaczony do automatycznego otwierania okien oddymiających oraz okien wykorzystywanych w systemach naturalnej wentylacji. Mechanizm oparty na stalowym łańcuchu gwarantuje stabilną pracę, wysoką trwałość oraz możliwość bezpiecznego otwierania skrzydeł o dużej powierzchni.

Model HCV 500/600 dostępny jest w wersjach 24 V DC oraz 48 V DC, co umożliwia integrację z różnymi centralami oddymiania. Pobór prądu wynosi odpowiednio 1,4 A (24 V) lub 0,7 A (48 V).
Skok roboczy 600 mm zapewnia szeroki zakres otwarcia skrzydła okiennego, a kompaktowa obudowa o wymiarach 436 × 51 × 40 mm pozwala na montaż w większości standardowych konstrukcji okiennych.

Siłownik wyposażony jest w wyłączniki krańcowe, przełącznik przeciążeniowy oraz kondensator przeciwzakłóceniowy, co gwarantuje bezpieczną i niezawodną pracę w systemach bezpieczeństwa pożarowego.
Stopień ochrony IP20 zapewnia odpowiednią odporność w typowych warunkach montażowych.

Najważniejsze cechy i funkcje siłownika HCV 500/600

- skok roboczy 600 mm
- wersje zasilania: 24 V DC / 48 V DC
- pobór prądu: 1,4 A (24 V) lub 0,7 A (48 V)
- kompaktowa obudowa: 436 × 51 × 40 mm
- stalowy łańcuch o wysokiej wytrzymałości
- wbudowane wyłączniki krańcowe
- przełącznik przeciążeniowy
- kondensator przeciwzakłóceniowy
- stopień ochrony IP20
- praca w temperaturach –25°C do +75°C

Parametry techniczne

- typ: HCV 500/600
- napięcie zasilania: 24 V DC / 48 V DC
- pobór nominalny prądu: 1,4 A (24 V) / 0,7 A (48 V)
- skok siłownika: 600 mm
- wymiary (L × B × H): 436 × 51 × 40 mm
- dopuszczalna temperatura pracy: –25°C do +75°C
- stopień ochrony: IP20