Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 22:13

Link do produktu: https://evopro.pl/hcva-5001000-silownik-lancuchowy-p-158.html



HCVA 500/1000 Siłownik łańcuchowy

Dostępność	**Indywidualna wycena**
Numer katalogowy	**HCVA 500/1000**

Opis produktu

HCVA 500/1000 - Siłownik łańcuchowy MERCOR

Siłownik łańcuchowy HCVA 500/1000 to zaawansowany napęd przeznaczony do automatycznego otwierania okien oddymiających oraz okien stosowanych w systemach naturalnej wentylacji. Wzmocniony stalowy łańcuch gwarantuje stabilne prowadzenie skrzydła, wysoką odporność na obciążenia oraz długotrwałą, bezawaryjną pracę w instalacjach bezpieczeństwa pożarowego.

Model HCVA 500/1000 dostępny jest w wersjach 24 V DC oraz 48 V DC, co zapewnia pełną kompatybilność z centralami oddymiania stosowanymi w systemach PPOŻ. Pobór prądu wynosi 1,4 A (24 V) lub 0,7 A (48 V), co przekłada się na stabilną i energooszczędną pracę w systemach wymagających wysokiej niezawodności.

Skok roboczy 1000 mm umożliwia bardzo szerokie otwarcie skrzydeł okiennych, co jest kluczowe w systemach oddymiania grawitacyjnego oraz intensywnej wentylacji naturalnej. Kompaktowa obudowa o wymiarach 561 × 51 × 40 mm pozwala na montaż w większości standardowych profili okiennych bez konieczności stosowania dodatkowych adaptacji.

Siłownik wyposażono w wyłączniki krańcowe, zabezpieczenie przeciążeniowe oraz kondensator przeciwzakłóceniowy, co zapewnia bezpieczną, stabilną i zgodną z normami pracę w systemach przeciwpożarowych.
Stopień ochrony IP20 oraz zakres temperatur –25°C do +75°C umożliwiają stosowanie urządzenia w szerokim zakresie warunków środowiskowych.

Najważniejsze cechy i funkcje siłownika HCVA 500/100

- skok roboczy 1000 mm
- zasilanie 24 V DC / 48 V DC
- pobór prądu: 1,4 A (24 V) lub 0,7 A (48 V)
- stalowy łańcuch o wysokiej wytrzymałości
- kompaktowa obudowa: 561 × 51 × 40 mm
- wbudowane wyłączniki krańcowe
- zabezpieczenie przeciążeniowe
- kondensator przeciwzakłóceniowy
- stopień ochrony IP20
- praca w temperaturach –25°C do +75°C

Parametry techniczne

- typ: HCVA 500/1000
- napięcie zasilania: 24 V DC / 48 V DC
- pobór nominalny prądu: 1,4 A (24 V) / 0,7 A (48 V)
- skok siłownika: 1000 mm

- wymiary (L × B × H): 561 × 51 × 40 mm
- temperatura pracy: –25°C do +75°C
- stopień ochrony: IP20