Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 06:55

Link do produktu: https://evopro.pl/hpsb-13-8v10a40ah-zasilacz-buforowy-impulsowy-hpsb-12v10a-d-p-657.html



HPSB 13,8V/10A/40Ah zasilacz buforowy impulsowy HPSB-12V10A-D

Cena brutto	**479,70 zł**
Cena netto	**390,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**HPSB-12V10A-D**
Kod producenta	**8504409500**
Objetosc (dm3)	**31.8400**
Wymiary	**330 x 380 x 173**

Opis produktu

HPSB-12V10A-D to impulsowy zasilacz buforowy przeznaczony do zasilania urządzeń wymagających stabilnego napięcia 13.8 V DC oraz podtrzymania bateryjnego. Urządzenie współpracuje z akumulatorem 12 V 40 Ah, zapewniając długotrwałą pracę w przypadku zaniku napięcia sieciowego. Konstrukcja oparta jest na metalowej obudowie natynkowej wyposażonej w zabezpieczenie antysabotażowe tamper. Zasilacz posiada komplet zabezpieczeń elektronicznych oraz optyczną sygnalizację LED.

Parametry techniczne:

- Kod produktu: HPSB-12V10A-D
- Zasilanie: 200-240 V AC
- Wyjście zasilania: 10 A / 13.8 V DC / 138 W (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem)
- Prąd ładowania akumulatora: 1 A / 4 A
- Rekomendowany akumulator: 1 x 40 Ah
- Miejsce na akumulator: 325 x 178 x 168 mm [+/-2 mm]
- Sprawność: 87%
- Wymiary obudowy: 330 x 380 x 173 mm [+/-2 mm]
- Dystans od podłoża: 14 mm
- Zabezpieczenia: OVP, OLP, UVP, SCP, tamper otwarcie obudowy
- Zamykanie: skręcana, możliwość montażu zamka
- Montaż: natynkowy
- Sygnalizacja: optyczna LED
- Wykonanie: blacha DC01 1 mm, kolor RAL9003 (biały)
- Stopień ochrony: IP20 EN60529

- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

Zasilacz HPSB-12V10A-D przeznaczony jest do systemów alarmowych, kontroli dostępu, CCTV oraz innych instalacji wymagających stabilnego zasilania 13.8 V DC z podtrzymaniem bateryjnym. Zapewnia ciągłość pracy urządzeń oraz ochronę przed przeciążeniem, zwarciem i spadkiem napięcia.