

Link do produktu: <https://evopro.pl/hpsb-13-8v15a40ah-zasilacz-buforowy-impulsowy-hpsb-12v15a-d-p-658.html>



HPSB 13,8V/15A/40Ah zasilacz buforowy impulsowy HPSB-12V15A-D

Cena brutto	538,74 zł
Cena netto	438,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	HPSB-12V15A-D
Kod producenta	8504409500
Objętość (dm ³)	31.8400
Wymiary	330 x 380 x 173

Opis produktu

HPSB-12V15A-D to impulsowy zasilacz buforowy przeznaczony do zasilania urządzeń wymagających stabilnego napięcia 13.8 V DC oraz długotrwałego podtrzymania baterijnego. Urządzenie współpracuje z akumulatorem 12 V 40 Ah, zapewniając pracę systemu w przypadku zaniku napięcia sieciowego. Konstrukcja oparta jest na metalowej obudowie natynkowej wyposażonej w zabezpieczenie antysabotażowe tamper. Zasilacz posiada komplet zabezpieczeń elektronicznych oraz optyczną sygnalizację LED.

Parametry techniczne:

- Kod produktu: HPSB-12V15A-D
- Zasilanie: 200-240 V AC
- Wyjście zasilania: 15 A / 13.8 V DC / 207 W (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem)
- Prąd ładowania akumulatora: 2 A / 4 A
- Rekomendowany akumulator: 1 x 40 Ah
- Miejsce na akumulator: 325 x 178 x 168 mm [+/-2 mm]
- Sprawność: 87%
- Wymiary obudowy: 330 x 380 x 173 mm [+/-2 mm]
- Dystans od podłoża: 14 mm
- Zabezpieczenia: OVP, OLP, UVP, SCP, tamper otwarcie obudowy
- Zamykanie: skręcana, możliwość montażu zamka
- Montaż: natynkowy
- Sygnalizacja: optyczna LED
- Wykonanie: blacha DC01 1 mm, kolor RAL9003 (biały)
- Stopień ochrony: IP20 EN60529
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

Zasilacz HPSB-12V15A-D przeznaczony jest do systemów alarmowych, kontroli dostępu, CCTV oraz innych instalacji wymagających stabilnego zasilania 13.8 V DC z podtrzymaniem baterijnym. Zapewnia ciągłość pracy urządzeń oraz ochronę przed przeciążeniem, zwarciem i spadkiem napięcia.