

Link do produktu: <https://evopro.pl/hpsb-27-6v10a2x40ah-zasilacz-buforowy-impulsowy-hpsb-24v10a-d-p-667.html>



HPSB 27,6V/10A/2x40Ah zasilacz buforowy impulsowy HPSB-24V10A-D

Cena brutto	753,99 zł
Cena netto	613,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	HPSB-24V10A-D
Kod producenta	8504409500
Objętość (dm ³)	44.3400
Wymiary	460 x 390 x 173

Opis produktu

HPSB-24V10A-D to impulsowy zasilacz buforowy przeznaczony do zasilania urządzeń wymagających stabilnego napięcia 27.6 V DC oraz długotrwałego podtrzymania baterijnego. Urządzenie współpracuje z dwoma akumulatorami 12 V 40 Ah połączonymi szeregowo, zapewniając wielogodzinną pracę systemu w przypadku zaniku napięcia sieciowego. Konstrukcja oparta jest na metalowej obudowie natynkowej wyposażonej w zabezpieczenie antysabotażowe tamper. Zasilacz posiada komplet zabezpieczeń elektronicznych oraz optyczną sygnalizację LED.

Parametry techniczne:

- Kod produktu: HPSB-24V10A-D
- Zasilanie: 200-240 V AC
- Wyjście zasilania: 10 A / 27.6 V DC / 276 W (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem)
- Prąd ładowania akumulatora: 1 A / 2 A / 4 A
- Rekomendowany akumulator: 2 x 40 Ah
- Miejsce na akumulator: 450 x 190 x 168 mm [+/-2 mm]
- Sprawność: 87%
- Wymiary obudowy: 460 x 390 x 173 mm [+/-2 mm]
- Dystans od podłoża: 14 mm
- Zabezpieczenia: OVP, OLP, UVP, SCP, tamper otwarcie obudowy
- Zamykanie: skręcana, możliwość montażu zamka
- Montaż: natynkowy
- Sygnalizacja: optyczna LED
- Wykonanie: blacha DC01 1 mm, kolor RAL9003 (biały)
- Stopień ochrony: IP20 EN60529
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

Zasilacz HPSB-24V10A-D przeznaczony jest do systemów przeciwpożarowych, automatyki, kontroli dostępu oraz innych instalacji wymagających stabilnego zasilania 27.6 V DC z podtrzymaniem baterijnym. Zapewnia ciągłość pracy urządzeń oraz ochronę przed przeciążeniem, zwarciem i spadkiem napięcia.