

Link do produktu: <https://evopro.pl/hpsb-54v3a4x7ah-zasilacz-buforowy-impulsowy-hpsb-48v3a-b-p-668.html>



HPSB 54V/3A/4x7Ah zasilacz buforowy impulsowy HPSB-48V3A-B

Cena brutto	644,52 zł
Cena netto	524,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	HPSB-48V3A-B
Kod producenta	8504409500
Objętość (dm ³)	31.8400
Wymiary	330 x 380 x 173

Opis produktu

HPSB-48V3A-B to impulsowy zasilacz buforowy przeznaczony do zasilania urządzeń wymagających stabilnego napięcia 54 V DC oraz podtrzymania bateryjnego. Urządzenie współpracuje z czterema akumulatorami 12 V 7 Ah połączonymi szeregowo, zapewniając ciągłość pracy w przypadku zaniku napięcia sieciowego. Konstrukcja oparta jest na metalowej obudowie natynkowej wyposażonej w zabezpieczenie antysabotażowe tamper. Zasilacz posiada komplet zabezpieczeń elektronicznych oraz optyczną sygnalizację LED.

Parametry techniczne:

- Kod produktu: HPSB-48V3A-B
- Zasilanie: 200-240 V AC
- Wyjście zasilania: 3 A / 54 V DC / 162 W (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem)
- Prąd ładowania akumulatora: 0.5 A / 1 A
- Rekomendowany akumulator: 4 x 7 Ah
- Miejsce na akumulator: 325 x 178 x 168 mm [+/-2 mm]
- Sprawność: 90%
- Wymiary obudowy: 330 x 380 x 173 mm [+/-2 mm]
- Dystans od podłoża: 14 mm
- Zabezpieczenia: OVP, OLP, UVP, SCP, tamper otwarcie obudowy
- Zamykanie: skręcana, możliwość montażu zamka
- Montaż: natynkowy
- Sygnalizacja: optyczna LED
- Wykonanie: blacha DC01 1 mm, kolor RAL9003 (biały)
- Stopień ochrony: IP20 EN60529
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

Zasilacz HPSB-48V3A-B przeznaczony jest do systemów telekomunikacyjnych, automatyki, systemów przeciwpożarowych oraz innych instalacji wymagających stabilnego zasilania 54 V DC z podtrzymaniem bateryjnym. Zapewnia ciągłość pracy urządzeń oraz ochronę przed przeciążeniem, zwarcie i spadkiem napięcia.