

Link do produktu: <https://evopro.pl/hpsdc-12v15a16x1a-zasilacz-wielowyjsciowy-p-945.html>

HPSPDC 12V/15A/16x1A zasilacz wielowyjściowy

Cena brutto	504,30 zł
Cena netto	410,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	HPSPDC-12V16X1A
Kod producenta	8504409500
Objetosc (dm3)	7.4500
Wymiary	300 x 258 x 77

Opis produktu

HPSPDC-12V16X1A to impulsowy zasilacz wielowyjściowy 12 V DC w metalowej obudowie natynkowej przeznaczony do zasilania kamer HD i innych urządzeń CCTV wymagających stabilizowanego napięcia. Zasilanie wejściowe: 200-240 V AC; wyjście: 16 x 1 A / 12 V DC (Σ 15 A max. / 180 W) z regulacją napięcia potencjometrem w zakresie 12-15 V DC. Każde z 16 wyjść zabezpieczone jest niezależnym bezpiecznikiem topikowym TOPIK 1 A; zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane jest wyjściem technicznym FPS (typu przekaźnikowego). Obudowa wykonana z blachy DC01 0,7 mm w kolorze białym RAL9003, zamykana skrętnie z możliwością montażu zamka MR008 lub MR027; montaż natynkowy z dystansem od podłoża 8 mm. Sprawność 85%, wymiary 300 x 258 x 77 mm (+/- 2 mm), gwarancja 2 lata.

Parametry techniczne:

- Zasilanie: 200-240 V AC
- Wyjście zasilania: 16 x 1 A / 12 V DC (Σ 15 A max. / 180 W)
- Regulacja napięcia wyjściowego: 12-15 V DC (potencjometr)
- Bezpieczniki wyjściowe: 16 x 1 A TOPIK (topikowe), niezależne
- Wyjście techniczne: FPS - sygnalizacja zadziałania bezpiecznika (przełącznikowe)
- Sprawność: 85%
- Zabezpieczenia: OVP (nadnapięciowe), OLP (przeciążeniowe), SCP (przeciwzwarceniowe), tamper (otwarcie obudowy)
- Sygnalizacja: optyczna LED
- Montaż: natynkowy (dystans od podłoża 8 mm)
- Zamykanie: skrętnie (możliwość montażu zamka MR008 / MR027)
- Wykonanie: blacha DC01 0,7 mm, biały RAL9003, metalowa
- Wymiary: 300 x 258 x 77 mm (+/- 2 mm)
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

HPSPDC-12V16X1A stosowany jest w rozbudowanych instalacjach CCTV HD jako centralne źródło zasilania dla maksymalnie 16 kamer analogowych HD lub IP wymagających 12 V DC, montowane natynkowo w pomieszczeniu technicznym lub serwerowni. Jest to największy model serii HPSPDC - w porównaniu do HPSPDC-12V8X1A podwaja liczbę kanałów przy nieznacznie większej obudowie (300 x 258 x 77 mm), co czyni go optymalnym wyborem dla dużych systemów monitoringu obsługiwanych z jednego punktu zasilania. Regulacja napięcia 12-15 V DC kompensuje spadki na długich trasach kablowych, a wyjście FPS umożliwia zdalne monitorowanie stanu wszystkich 16 bezpieczników przez system alarmowy lub rejestrator. Metalowa obudowa z zabezpieczeniem tamper i opcją zamknięcia na zamek mechaniczny MR008 lub MR027 spełnia wymagania instalacji wymagających fizycznej ochrony przed nieuprawnionym dostępem.