

Link do produktu: <https://evopro.pl/hpsdc-12v4a4x1a-zasilacz-wielowyjsciov-p-943.html>

HPSPDC 12V/4A/4x1A zasilacz wielowyjściowy

Cena brutto	298,89 zł
Cena netto	243,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	HPSPDC-12V4X1A
Kod producenta	8504409500
Objętość (dm ³)	4.8800
Wymiary	270 x 200 x 67

Opis produktu

HPSPDC-12V4X1A to impulsowy zasilacz wielowyjściowy 12 V DC w metalowej obudowie natynkowej przeznaczony do zasilania kamer HD i innych urządzeń CCTV wymagających stabilizowanego napięcia. Zasilanie wejściowe: 200-240 V AC; wyjście: 4 x 1 A / 12 V DC (Σ 4 A / 48 W max.) z regulacją napięcia potencjometrem w zakresie 12-15 V DC. Każde wyjście zabezpieczone jest niezależnym bezpiecznikiem topikowym TOPIK 1 A; zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane jest wyjściem technicznym FPS (typu przekaźnikowego). Obudowa wykonana z blachy DC01 0,7 mm w kolorze białym RAL9003, zamykana skrętnie z możliwością montażu zamka MR008 lub MR027; montaż natynkowy z dystansem od podłoża 8 mm. Sprawność 86%, wymiary 270 x 200 x 67 mm (+/- 2 mm), gwarancja 2 lata.

Parametry techniczne:

- Zasilanie: 200-240 V AC
- Wyjście zasilania: 4 x 1 A / 12 V DC (Σ 4 A max. / 48 W)
- Regulacja napięcia wyjściowego: 12-15 V DC (potencjometr)
- Bezpieczniki wyjściowe: 4 x 1 A TOPIK (topikowe), niezależne
- Wyjście techniczne: FPS - sygnalizacja zadziałania bezpiecznika (przekaźnikowe)
- Sprawność: 86%
- Zabezpieczenia: OVP (nadnapięciowe), OLP (przeciążeniowe), SCP (przeciwzwarciove), tamper (otwarcie obudowy)
- Sygnalizacja: optyczna LED
- Montaż: natynkowy (dystans od podłoża 8 mm)
- Zamykanie: skrętnie (możliwość montażu zamka MR008 / MR027)
- Wykonanie: blacha DC01 0,7 mm, biały RAL9003, metalowa
- Wymiary: 270 x 200 x 67 mm (+/- 2 mm)
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

HPSPDC-12V4X1A stosowany jest w instalacjach CCTV HD jako centralne źródło zasilania dla maksymalnie 4 kamer analogowych HD (AHD, HDCVI, HDTV) lub IP wymagających 12 V DC, montowane natynkowo w pobliżu grupy kamer lub w pomieszczeniu technicznym. Regulacja napięcia w zakresie 12-15 V DC potencjometrem pozwala skompensować spadki napięcia na długich trasach kablowych bez konieczności stosowania dodatkowych przetwornic. Wyjście techniczne FPS umożliwia podłączenie do systemu alarmowego lub rejestratora CCTV i zdalną sygnalizację awarii któregośkolwiek z kanałów bez konieczności fizycznego przeglądu zasilacza. Metalowa obudowa z zabezpieczeniem tamper i możliwością zamknięcia na zamek mechaniczny (MR008 lub MR027) spełnia wymagania instalacji wymagających fizycznej ochrony przed nieuprawnionym dostępem.