Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 00:19

Link do produktu: https://evopro.pl/hpsdc-12v7a8x1a-zasilacz-wielowyjsciowy-p-944.html



HPSDC 12V/7A/8x1A zasilacz wielowyjściowy

Cena brutto	**323,49 zł**
Cena netto	**263,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**HPSDC-12V8X1A**
Kod producenta	**8504409500**
Objetosc (dm3)	**4.8800**
Wymiary	**270 x 200 x 67**

Opis produktu

HPSDC-12V8X1A to impulsowy zasilacz wielowyjściowy 12 V DC w metalowej obudowie natynkowej przeznaczony do zasilania kamer HD i innych urządzeń CCTV wymagających stabilizowanego napięcia. Zasilanie wejściowe: 200-240 V AC; wyjście: 8 x 1 A / 12 V DC (∑ 7 A max. / 84 W) z regulacją napięcia potencjometrem w zakresie 12-15 V DC. Każde z 8 wyjść zabezpieczone jest niezależnym bezpiecznikiem topikowym TOPIK 1 A; zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane jest wyjściem technicznym FPS (typu przekaźnikowego). Obudowa wykonana z blachy DC01 0,7 mm w kolorze białym RAL9003, zamykana skrętnie z możliwością montażu zamka MR008 lub MR027; montaż natynkowy z dystansem od podłoża 8 mm. Sprawność 86%, wymiary 270 x 200 x 67 mm (+/- 2 mm), gwarancja 2 lata.

Parametry techniczne:

- Zasilanie: 200-240 V AC
- Wyjście zasilania: 8 x 1 A / 12 V DC (∑ 7 A max. / 84 W)
- Regulacja napięcia wyjściowego: 12-15 V DC (potencjometr)
- Bezpieczniki wyjściowe: 8 x 1 A TOPIK (topikowe), niezależne
- Wyjście techniczne: FPS - sygnalizacja zadziałania bezpiecznika (przekaźnikowe)
- Sprawność: 86%
- Zabezpieczenia: OVP (nadnapięciowe), OLP (przeciążeniowe), SCP (przeciwzwarciowe), tamper (otwarcie obudowy)
- Sygnalizacja: optyczna LED
- Montaż: natynkowy (dystans od podłoża 8 mm)
- Zamykanie: skrętne (możliwość montażu zamka MR008 / MR027)
- Wykonanie: blacha DC01 0,7 mm, biały RAL9003, metalowa
- Wymiary: 270 x 200 x 67 mm (+/- 2 mm)
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

HPSDC-12V8X1A stosowany jest w instalacjach CCTV HD jako centralne źródło zasilania dla maksymalnie 8 kamer analogowych HD lub IP wymagających 12 V DC, montowane natynkowo w pobliżu grupy kamer lub w pomieszczeniu technicznym. W porównaniu do modelu HPSDC-12V4X1A podwaja liczbę zasilanych kanałów w tej samej wielkości obudowie, co czyni go optymalnym wyborem dla średniej wielkości systemów monitoringu. Regulacja napięcia 12-15 V DC kompensuje spadki na długich kablach, a wyjście techniczne FPS umożliwia zdalne monitorowanie stanu bezpieczników przez system alarmowy lub rejestrator. Metalowa obudowa z zabezpieczeniem tamper i opcją zamknięcia na zamek (MR008 lub MR027) spełnia wymagania instalacji wymagających fizycznej ochrony.