

Link do produktu: <https://evopro.pl/hpsdgcg2-13-8v8a8x1a17ah-zasilacz-buforowy-wielowyjsciovy-grade-2-hpsdgcg2-12v8x1a-c-p-687.html>



## HPSCG2 13,8V/8A/8x1A/17Ah zasilacz buforowy wielowyjsciovy Grade 2 HPSCG2-12V8X1A-C

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Cena brutto                 | <b>474,78 zł</b>        |
| Cena netto                  | <b>386,00 zł</b>        |
| Dostępność                  | <b>Dostępny</b>         |
| Numer katalogowy            | <b>HPSCG2-12V8X1A-C</b> |
| Kod producenta              | <b>8504409500</b>       |
| Objętość (dm <sup>3</sup> ) | <b>11.3400</b>          |
| Wymiary                     | <b>300 x 300 x 105</b>  |

### Opis produktu

**HPSCG2-12V8X1A-C** to impulsowy zasilacz buforowy klasy **Grade 2** wyposażony w osiem niezależnych wyjść 1 A zabezpieczonych bezpiecznikami topikowymi. Urządzenie zapewnia stabilne napięcie 13.8 V DC oraz podtrzymanie bateryjne z akumulatorem 12 V 17 Ah. Funkcja START umożliwia ręczne uruchomienie systemu z samego akumulatora. Konstrukcja spełnia wymagania normy EN 50131-6 dla stopnia 1-2. Metalowa obudowa natynkowa posiada zabezpieczenie antysabotażowe tamper oraz optyczną sygnalizację LED.

#### Parametry techniczne:

- Kod produktu: HPSCG2-12V8X1A-C
- Zasilanie: 200-240 V AC
- Wyjście zasilania: 8 x 1 A / 13.8 V DC / 138 W (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem 10 A max)
- Funkcja START: manualne załączenie zasilania z akumulatora
- Zgodność z normami: EN 50131-6 Stopień 1-2
- Bezpieczniki wyjściowe: 8 x 1 A topik
- Prąd ładowania akumulatora: 1 A / 2 A
- Rekomendowany akumulator: 1 x 17 Ah
- Miejsce na akumulator: 240 x 170 x 76 mm [±2 mm]
- Sprawność: 86%
- Wyjścia techniczne (przełącznikowe): FPS zadziałanie bezpiecznika, EPS awaria sieci AC, APS awaria akumulatora
- Wymiary obudowy: 300 x 300 x 105 mm [±2 mm]
- Dystans od podłoża: 8 mm
- Zabezpieczenia: OVP, OLP, UVP, SCP, tamper otwarcie obudowy
- Montaż: natynkowy
- Sygnalizacja: optyczna LED
- Wykonanie: blacha DC01 0.7 mm, kolor RAL9003 (biały)
- Gwarancja: 2 lata

#### Zastosowanie:

Zasilacz HPSCG2-12V8X1A-C przeznaczony jest do systemów alarmowych, kontroli dostępu, automatyki oraz instalacji wymagających wielowyjściowego zasilania 13.8 V DC z podtrzymaniem baterijnym i zgodności z Grade 2. Osiem niezależnych wyjść z bezpiecznikami umożliwia zasilanie wielu urządzeń z pełną separacją zabezpieczeń.