

Link do produktu: <https://evopro.pl/hpsg3-13-8v3a17ah-zasilacz-buforowy-impulsowy-grade-3-hpsg3-12v3a-c-p-695.html>



HPSG3 13,8V/3A/17Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 3 HPSG3-12V3A-C

Cena brutto	1 230,00 zł
Cena netto	1 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	HPSG3-12V3A-C
Kod producenta	8504409500
Wymiary	314 x 408 x 110

Opis produktu

HPSG3-12V3A-C to impulsowy zasilacz buforowy klasy Grade 3 przeznaczony do zasilania urządzeń wymagających stabilnego napięcia 13.8 V DC oraz podtrzymania bateryjnego. Urządzenie współpracuje z akumulatorem 12 V 7 Ah lub 17 Ah, zapewniając ciągłość pracy w przypadku zaniku napięcia sieciowego. Funkcja START umożliwia ręczne uruchomienie systemu z samego akumulatora. Konstrukcja spełnia wymagania norm EN 50131-6 (Stopień 1-3) oraz EN 60839-11-1 (Stopień 1-4). Metalowa obudowa natynkowa wyposażona jest w zabezpieczenia antysabotażowe oraz optyczną sygnalizację LED.

Parametry techniczne:

- Kod produktu: HPSG3-12V3A-C
- Zasilanie: 200-240 V AC
- Wyjście zasilania: 3.5 A / 13.8 V DC / 48 W (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem)
- Wyjście Grade 1-2: 1.39 A / 13.8 V DC
- Wyjście Grade 3: 0.54 A / 13.8 V DC
- Funkcja START: manualne załączenie zasilania z akumulatora
- Zgodność z normami: EN 50131-6 Stopień 1-3, EN 60839-11-1 Stopień 1-4
- Prąd ładowania akumulatora: 0.8 A
- Rekomendowany akumulator: 1 x 7 Ah lub 1 x 17 Ah
- Pobór prądu przez układy zasilacza: 35 mA max
- Sprawność: 81%
- Wejścia techniczne: EXT IN awaria zewnętrzna
- Wyjścia techniczne OC: EPS awaria sieci AC, PSU awaria zasilacza, APS awaria akumulatora
- Wymiary obudowy: 314 x 408 x 110 mm [±2 mm]
- Zabezpieczenia: OVP, OLP, UVP, SCP, tamper otwarcie obudowy, tamper oderwanie od ściany
- Zamykanie: skręcana

-
- Montaż: natynkowy
 - Sygnalizacja: optyczna LED
 - Gwarancja: 3 lata

Zastosowanie:

Zasilacz HPSG3-12V3A-C przeznaczony jest do profesjonalnych systemów alarmowych, kontroli dostępu, automatyki oraz instalacji wymagających stabilnego zasilania 13.8 V DC z podtrzymaniem bateryjnym i zgodności z Grade 3. Zapewnia ochronę przed przeciążeniem, zwarcie, spadkiem napięcia oraz pełną sygnalizację stanów awaryjnych.